

Número	001		
Producto			
Nombre	Arena fina 0/2 mm		
Código de identificación	001		
Usos previstos	- Preparación de hormigón para edificaciones, carreteras y trabajos de obras públicas. - Mezclas bituminosas y tratamientos superficiales para carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas. - Preparación de mortero para edificaciones, carreteras y trabajos de obras públicas.		
Datos del fabricante			
Nombre	CHOLO, S.L.		
Dirección	Os Freires – Mourence 1 (Villalba) 27800 Lugo		
Sistema de evaluación y verificación de las prestaciones	2 +		
Normas armonizadas	- EN 12620:2002+A1:2008 Áridos para hormigón. - EN 13043:2002 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas. - EN 13139:2002 áridos para morteros.		
Organismo Notificado			
Nombre	ICDQ Instituto de Certificación S.L.	Número	2286
Prestaciones declaradas			
Características esenciales	Prestaciones		
	UNE-EN 12620	UNE-EN 13043	UNE-EN 13139
Tamaño	0/2 d/D		
Granulometría	Gf 85		
Forma	NPD		
Densidad	2,65 Mg/m ³		
Contenido en conchas	NPD		NPD
Finos	f ₁₀		Categoría 3
Evaluación de los finos		MBf 10	
Porcentaje de caras fracturadas o machacadas de los áridos gruesos		NPD	
Afinidad de los áridos gruesos a los ligantes bituminosos		NPD	
Resistencia a la fragmentación del árido grueso	NPD		
Resistencia al desgaste del árido grueso	NPD		

Resistencia al pulimento	NPD		
Resistencia a la abrasión	NPD		
Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados	NPD		
Resistencia al choque térmico		NPD	
Desintegración del silicato dicálcico de los áridos de horno alto enfriados al aire		NPD	
Desintegración del hierro de los áridos de horno alto enfriados al aire		NPD	
Estabilidad en volumen de los áridos siderúrgicos de acería		NPD	
Cloruros	<0,001%		<0,001%
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}		AS _{0,2}
Azufre total	0,03%		0,03%
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigón	NPD		NPD
Contenido en carbonatos de los áridos finos para las capas superficiales de los pavimentos de hormigón	NPD		
Estabilidad en volumen. Retracción por secado	NPD		
Componentes que influyen la estabilidad de volumen de las escorias de alto horno enfriadas por aire	NPD		
Materia soluble en agua			NPD
Absorción de agua	0,41%		0,41%
Resistencia al hielo y deshielo del árido grueso	NPD		
Reactividad álcali / sílice	No reactivo		No reactivo
- Las prestaciones del producto identificado son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. - La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.			
Firmado por y en nombre del fabricante			
Firma	Lugar de emisión	Fecha	
SERAFÍN DE LA FUENTE Gerente	Vilaba (Lugo)	05/07/2023	