

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR DWU/STE/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **STYL-E**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Grzejnik do instalacji grzewczych w budynkach**
3. Producent: **LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY S.K.A., 05-800 Pruszków, ul. Parkowa 1**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 442-1:2014**
6. Jednostka notyfikowana: **HEATEST s. r. o. NB 2693**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>	<i>Właściwości użytkowe</i>
Reakcja na ogień	<i>Klasa odporności A1</i>
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	<i>Brak</i>
Temperatura powierzchni	<i>Max. 95°C</i>
Szczelność pod działaniem ciśnienia	<i>Brak przecieku podczas testu grzejników pod ciśnieniem o wart. 1,3 krotności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze - 400 kPa</i>
Odporność na działanie ciśnienia	<i>Brak pęknięć podczas testu grzejników pod ciśnieniem o wart. 1,69 krotności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego i przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym</i>
Nominalna moc cieplna dla 75/65/20 °C ($\Delta T=50K$), 55/45/20 °C ($\Delta T=30K$)	<i>Patrz tabela poniżej</i>
Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka)	<i>Patrz tabela poniżej</i>
Trwałość	
Odporność na korozję	<i>Brak korozji po 100 godzinach testu w środowisku wilgotnym</i>
Odporność na słabe uderzenia	<i>Powłoka ochronna stanowiąca ochronę w warunkach magazynowania jak i pracy instalacji. Powłoka lakiernicza odporna na uszkodzenia - test metodą siatki nacięć. Klasa 0</i>

LUXRAD Polska Mazur i Wspólnicy S.K.A.

ul. Parkowa 1, 05-800 Pruszków
+48 22 863 22 40/42
info@luxrad.com
www.luxrad.com

NIP: 5222848615, KRS: 0000992162
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 200 000 zł (wpłacony w całości)

TWORZYM DOBRY KLIMAT

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Nazwa modelowa	Nominalna moc Ciepłna (W)	Nominalna moc Ciepłna (W)	Nominalna moc Ciepłna (W)	Wykładnik n	KM	Równanie charakterystyki cieplnej
		90/70/20°C	75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C
STYL-E		$\Delta T 60$	$\Delta T 50$	$\Delta T 30$	1,449	1,1147	$\Delta T=50$
	STYLE-E 870x500	436	335	159			$\Phi=KM*\Delta T^n$

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Jakub Monkiewicz

.....

Pruszków, 21.11.2025

Monkiewicz Jakub.

Podpis

Oznaczenia symboli w kodzie identyfikacyjnym wyrobu: STYL-E x/y q z

x – liczba określająca wysokość grzejnika (mm);

y – liczba charakteryzująca szerokość grzejnika (mm);

z – znaki określające kolor grzejnika;

q – znaki określające rodzaj zasilania

LUXRAD Polska Mazur i Wspólnicy S.K.A.

ul. Parkowa 1, 05-800 Pruszków
+48 22 863 22 40/42
info@luxrad.com
www.luxrad.com

NIP: 5222848615, KRS: 0000992162
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 200 000 zł (wpłacony w całości)

TWORZYM DOBRY KLIMAT