

**DECLARACION DE PRESTACIONES
Nº 2**

1.- NOMBRE Y CODIGO DE IDENTIFICACION

ARENA TRITURADA 0/4 (AF-T-0/4-C))

2.- NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE, IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR.

EXTRACCIONES Y RESTAURACIONES CASINOS S. L.

PARTIDA EL SALT POLIGONO 19, PARCELA 118,
APARTADO DE CORREOS 6
46.171 CASINOS (VALENCIA)

3. – USO PREVISTO

ARIDOS PARA HORMIGON

4. – SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES.

2⁺

5. – ORGANISMO NOTIFICADO.

- ALL WORLD CERTIFICACION S. L. Nº 1170/CPR/AR.03211
- EVALUACION DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FÁBRICA.
- SISTEMA 2⁺
- CERTIFICADO DE CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA:
1170/CPR/AR.03211 DE FECHA 14 ENERO DE 2016

**DECLARACION DE PRESTACIONES
Nº 2****6. – PRESTACIONES DECLARADAS.**

Características Esenciales.	Prestaciones.	Especificaciones Técnicas armonizadas.
Tamaño de los áridos.	0/4	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Equivalente de arena	70	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Granulometría.	GF ₈₅	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Forma de los áridos gruesos.	N. A.	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Densidad de partículas.	$\leq 2'8 \text{ Mg/m}^3$	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Contenido en conchas de los áridos gruesos.	NPD	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Finos.	F ₁₆	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Resistencia a la fragmentación del árido grueso.	NA	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Resistencia al pulimento.	NPD	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Resistencia a la abrasión superficial.	NPD	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Resistencia a la abrasión por neumático claveteado.	NPD	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Componentes de los áridos reciclados gruesos.	NA	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Cloruros	$< 0'05 \% \text{ Cl}$	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Sulfatos solubles en ácido.	AS _{0'2}	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Azufre total.	$< 0'5 \% \text{ S}$	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Contenido en sulfato soluble en agua de los áridos reciclados.	NA	EN 12620:2003+A ₁ :2008
Componentes de los áridos naturales que modifican la velocidad de fraguado y el		

EXTRACCIONES Y RESTAURACIONES CASINOS, S.L.**DECLARACION DE PRESTACIONES
Nº 2**

endurecimiento del hormigón.	0 %	EN 12620:2003+A1:2008
Influencia en el tiempo iniciado de fraguado del cemento (áridos reciclados)	NA	EN 12620:2003+A1:2008
Contenido en carbonatos de los áridos finos para las capas superficiales de los pavimentos de hormigón.	NPD	EN 12620:2003+A1:2008
Estabilidad en volumen. Retracción por secado.	NPD	EN 12620:2003+A1:2008
Componentes que influyen la estabilidad de volumen de las escorias de alto horno enfriadas por aire.	NPD	EN 12620:2003+A1:2008
Absorción de agua.	≤ 2%	EN 12620:2003+A1:2008
Resistencia al hielo y deshielo del árido grueso.	NPD	EN 12620:2003+A1:2008
Reactividad álcali-sílice.	NA	EN 12620:2003+A1:2008

GRANULOMETRIA CARACTERISTICA

Tamaño tamiz mm	Porcentaje Que pasa en masa.
	Arena triturada 0/4
4	94±5
2	61±10
1	41±20
0,250	17±10
0,063	12±3

**DECLARACION DE PRESTACIONES
Nº 2**

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante, importador o distribuidor indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante, importado y distribuidor Por:

Firma:

Lugar y fecha de emisión:

Jorge gabarda.

Casinos a 8 enero 2024