

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de la Construcción nº 305/2011

Nº A004.04-251105



EN 13242:2002+A1:2007

1. PRODUCTO

SAULO CRIBADO	AF-T-0/5,6-G
MATERIAL FILTRO 12-19	AG-T-8/20-G
MATERIAL FILTRO 19-25	AG-T-16/31,5-G
MATERIAL FILTRO 19-40	AG-T-16/40-G
MATERIAL FILTRO 31,5-50	AG-T-22,4/63-G
TODO UNO 0/25	Z-T-0/31,5-G
SUBBALASTO	Z-T-0/31,5-G

2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

CANTERAS CANRO, S.A.
Cantera CAN DONADEU
Carretera de la Roca (BV-5001), km. 10 – Apdo. Correos 95
08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES (BARCELONA)

3. USO PREVISTO

Uso en obras de ingeniería civil y construcción de carreteras.

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Sistema 2+

5. ORGANISMO NOTIFICADO

LGAi Technological Center, S.A. / LGAi APPLUS, nº 0370
Evaluación del Control de Producción en Fábrica
Sistema 2+
Certificado del Control de Producción en Fábrica, de fecha: 04/12/2009

6. PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Ud.	PRESTACIONES							
				SAULO CRIBADO	MATERIAL FILTRO 12-19	MATERIAL FILTRO 19-25	MATERIAL FILTRO 19-40	MATERIAL FILTRO 31,5-50	TODO UNO 0/25	SUBBALASTO	
Tamaño de los áridos	EN 933-1	EN 13242:2003+A1:2007	d/D	0/5,6	8/20	16/31,5	16/40	22,4/63	0/31,5	0/31,5	
Granulometría	EN 13242		Categoría	Gf 85	G _C 85/15 GT _C 20/15	G _C 85/15	G _C 85/15 GT _C 20/15	G _C 85/15 GT _C 20/15	G _A 80 GT _A 25	G _A 80 GT _A 25	
Contenido de finos	EN 933-1		%	f ₁₀	f ₂					f ₉	
Equivalente de arena	EN 933-8		SE ₂	NPD	NA					>35	>45
Azul de metileno	EN 933-9		g/Kg	NA						<10	
Densidad de las partículas	EN 1097-6		g/cm³	2,60<δ<2,80							
Absorción de agua	EN 1097-6		%	<2	<1						
Caras de fractura	EN 933-5		categoría	NA	C _{90/3}						
Índice de lajas	EN 933-3		Cat. FI	NA	FI ₃₅						
Coeficiente de forma	EN 933-4			NA	SI ₂₀					NPD	
Resistencia a la fragmentación	EN 1097-2		Cat. LA	NA	LA ₃₀						
Durabilidad: Sulfato magnésico	EN 1367-2		Cat. MS	NA	MS ₁₈						
Sulfatos solubles en ácido	EN 1744-1/12		Cat. AS	AS _{0,2}							
Azufre total	EN 1744-1/11		%	S ₁							
Humus	EN 1744-1/15.1		---	NPD	exento						
Reactividad álcali-sílice	UNE 146508-1 EX.		---	NA	no reactivo						
Sustancias peligrosas	---			NPD							
Composición	EN 932-3		V. Declarado	Roca ígnea plutónica: Granodiorita							

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante:



Joan Nieto Casanovas
Director Facultativo Can Donadeu
Sant Fost de Campsentelles, a 5 de noviembre de 2025