

- 1 Código de identificación única del producto:

Árido Grueso 20/40 (AG-20/40-R-S-L)

- 2 Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11 ap.4:

ALBARÁN DE SUMINISTRO

- 3 Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal y como lo establece el fabricante:

FABRICACIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL

- 4 Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el artículo 11 ap.5:

HERMANOS DOMINGO PASCUAL, S.L.
Calle Río Ebro, s/n
50740 Fuentes de Ebro (Zaragoza)

- 5 En caso de resultar aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, ap.2:

No aplicable

- 6 Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción como figura en el anexo V del Reglamento:

Sistema 2+

- 7 En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

¿Requiere organismo notificado o laboratorio notificado (Sistemas 1, 1+, 2+ ó 3)?

SI

Nombre y número de identificación del organismo notificado:

AENOR-0099

Tarea realizada:

Inspección inicial, vigilancia, evaluación y supervisión del control de producción en fábrica

Por el sistema:

2+

Fecha de emisión

05/08/2005

Nº de documento:

0099/CPR/A60/0478

- 8 En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:

No aplicable

- 9 Prestaciones declaradas:

Características Esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas			
Tamaño de las partículas (d/D)		20/40	EN 12620:2002 + A1:2008			
Granulometría		Gc 80/20				
Granulometría típica	Granulometría típica					
	Tamiz	40		31	20	10
	Pasa	80-99		60-90	0-20	0-5
Forma de las partículas (Índice de Lajas)		FL 35				
Densidad aparente (Mg/m³)		2,55-2,75				
Absorción de agua (%WA ₂₄)		< 5%				
Limpieza:	Contenido en finos (%)	f1,5				
	Categoría (EA,AM)	PND				
	Contenido en conchas	PND				
Resistencia a la fragmentación (Los Angeles)		LA 25				
Resistencia al pulimento (CPA)		PND				
Resistencia a la abrasión superficial		PND				
Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados		PND				
Composición:	Cloruros:	< 0,05 %				
	Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,8}				
	Azufre total	< 1%				
Componentes que alteran la velocidad del fraguado y endurecimiento del hormigón		EXENTO (Más claro que el patrón)				
Contenido en carbonatos		PND				
Estabilidad en volumen		PND				
Sustancias peligrosas: Emisión de radiactividad o liberación de sustancias peligrosas		PND				
Durabilidad frente al hielo/deshielo		PND				
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice		NO REACTIVO				

- 10 Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre Miguel Domingo Tolón

Cargo: Responsable de CPF

Fecha y lugar de emisión: Fuentes de Ebro (Zaragoza), 28 de Enero de 2020

ARIDOS Y F.XC.
HNOS. DOMINGO PASCUAL, S.L.
B-50104552