

MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA


N° DE FICHA TÉCNICA: 2040207

FABRICANTE:	BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U.
LOCALIDAD:	VILLALUENGA DE LA SAGRA, TOLEDO (ESPAÑA)
DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304
NOMBRE COMERCIAL:	TEJA COBERT S10



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	EXIGIDOS POR AENOR
--	--------------------

PARAMETROS OBLIGATORIOS				Características estructurales (% defectos)	UNE ISO 2859-1	LCA 2,5 (I)	LCA 2,5 (I)	
Dimensiones nominales (mm)								
Individuales	X	Longitud	458	Tolerancia en longitud (%)	UNE EN 1024	± 2,0	± 2,0	
De recubrimiento				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)		± 2,0	± 2,0	
Tejas curvas		Anchura máxima		Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)		N/A	N/A	
		Anchura mínima						
Impermeabilidad				Rectitud/Alabeo (%)		≤ 1,5	≤ 1,5	
Categoría 1		X	Método de ensayo 1					
Categoría 2			Método de ensayo 2	X				
Resistencia a la helada								
Nivel 1 (nº ciclos superados sin daños ≥ 150)		X						
Nivel 2 (nº ciclos superados sin daños ≥ 90)								
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02				Impermeabilidad	UNE EN 539-1	≤ 0,8	≤ 0,8	
		SI	NO			valor individual	≤ 0,85	≤ 0,85
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X			Valor medio	≤ 0,3	≤ 0,3	
Heladicidad (D.3 RP 34 02)		X			valor individual	≤ 0,4	≤ 0,4	
ESQUEMA DEL MODELO				Resistencia a flexión (N)	UNE EN 538	≥ 1200	≥ 1200	
				Resistencia a la helada (ciclos)	UNE EN 539-2	≥ 150	≥ 150	
					D.3 RP 34.02	≥ 100	≥ 100	
				Reacción al fuego		UNE EN 13501-1	A1	A1
				Comportamiento frente al fuego		UNE EN 13501-5	Broof (t1/t2/t3)	Broof (t1/t2/t3)

Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾

Masa unitaria (expresada en gramos): 3800

N° de tejas/m² (expresadas con un decimal): 10,5

Distancia aproximada entre rastreles (cm): 40,0 - 40,8

Acabados superficiales: Ver catálogo actualizado del fabricante

Coloraciones en masa: ROJO (Marrón consultar disponibilidad)

Tipo de fijaciones: Clavado, gancho (rastrel), mortero, etc...

Montaje recomendado: Guía de diseño y ejecución en seco de cubiertas con teja cerámica

Otra información: Disponible en www.bmigroup.com/es

Anterior denominación de la teja: ITECE 10

Caballote, Cuña de caballote, Caballote 3 aguas, Tapa Lateral Caballote, Final de caballote, Remate Lateral Derecho, Remate Lateral Izquierdo, Remate Angular, Teja de Ventilación, Chimenea, Soporte de Chimenea, Pináculo, Media Teja, Teja doble, Teja de Alero.

Para ver listado completo de piezas consulte nuestra tarifa o catálogo actualizados.

Piezas especiales:

Modelo no hidrofugado

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Sello y firma

⁽¹⁾ Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

Las piezas se podrán hidrofugar a petición del cliente