




66583 KB G9 4,8W WW

Źródło światła LED

8595715705835



Źródło światła z trzonkiem G9 dostępne w dwóch wariantach barwy: **cieplej (3000 K)** oraz **białej (4000 K)**. Emituje strumień świetlny o wartości 600 lumenów, zapewniając skuteczne i komfortowe oświetlenie wnętrz. Przeznaczone do pracy przy napięciu znamionowym 220–240 V AC. Wysokość źródła wynosi 56 mm, a średnica 18 mm. Współczynnik oddawania barw $R_a \geq 80$ gwarantuje dobre odwzorowanie kolorów.

Wersja **ciepła (3000 K)** tworzy przytulną, relaksującą atmosferę, natomiast wariant **biały (4000 K)** oferuje jasne, neutralne światło idealne do pracy i codziennych aktywności.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 4.8

Prąd znamionowy lampy [mA]: 44

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 600

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 125

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Trzonek (Źródło światła): G9



66583 KB G9 4,8W WW

Źródło światła LED



Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: ciepłobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 56

Średnica [mm]: 18

Materiał: tworzywo sztuczne

Kształt: kapsułka

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 4.8

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 5

Klasa efektywności energetycznej: E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 56

Szerokość źródła światła [mm]: 18

Głębokość źródła światła [mm]: 18

Współrzędne chromatyczności (x): 0,44

Współrzędne chromatyczności (y): 0,403

Deklaracja równoważności mocy [W]: 47

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,93



66583 KB G9 4,8W WW

Źródło światła LED

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \varphi$): 0,5

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 200

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200

Masa jednostkowa netto [g]: 18

Gramatura [g]: 39.3

Waga sztuki brutto [g]: 33.5

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.3

Waga kartonu [kg]: 7.86

Szerokość kartonu [cm]: 41

Wysokość kartonu [cm]: 29

Długość kartonu [cm]: 51

Objętość kartonu [m³]: 0.060639

