66638 KB LENE 20W CCT-O-WG

Plafoniera LED
8595715706382





KB LENE 20W CCT-O-WG to uniwersalna, okrągła plafoniera LED o eleganckim biało-złotym wykończeniu. Przeznaczona do montażu sufitowego lub ściennego, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki regulowanej barwie światła (3000K / 4000K / 6500K) umożliwia dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb i charakteru pomieszczenia. Plafoniera generuje jasne i równomierne światło o maksymalnym użytecznym strumieniu świetlnym 2000 lm, co zapewnia wysoką efektywność świetlną oraz komfort użytkowania. Solidna konstrukcja z tworzywa PP i wysoki stopień szczelności IP65 sprawiają, że doskonale sprawdza się również w wilgotnych i wymagających warunkach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 20
Strumień świetlny oprawy [lm]: 1850 (WW) / 2000 (NW) / 1900 (CW)
Kąt świecenia [°]: 110
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Rodzaj diody: LED SMD
Kolor: biały / złoty
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Dokument utworzono: 18.07.2025, 13:00
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
LightingLogic s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic lightinglogic@lightinglogic.cz

PL

66638 KB LENE 20W CCT-O-WG

Plafoniera LED

Wysokość [mm]: 55
Średnica [mm]: 200
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: PP
Materiał obudowy: PP
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷45
Wykrywanie ruchu: nie
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷1,5
Stopień IP: 65
Kształt: okrągły
Informacje dodatkowe: Brak możliwości wymiany źródła światła LED
Informacje dodatkowe: Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego
Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: LYA1265B
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 18
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 18
Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E
Liczba modułów (Źródło światła LED): 1
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 2450
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]: 159
Szerokość źródła światła [mm]: 159
Głębokość źródła światła [mm]: 1
Współrzędne chromatyczności (x): 0.44

Dokument utworzono: 18.07.2025, 13:00
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
LightingLogic s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic lightinglogic@lightinglogic.cz

PL

66638 KB LENE 20W CCT-O-WG

Plafoniera LED

Współrzędne chromatyczności (y): 0,403
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,95
Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20
Masa jednostkowa netto [g]: 360
Gramatura [g]: 489
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 20.5
Waga kartonu [kg]: 9.78
Szerokość kartonu [cm]: 43
Wysokość kartonu [cm]: 23
Długość kartonu [cm]: 58
Objętość kartonu [m³]: 0.057362

Dokument utworzono: 18.07.2025, 13:00
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
LightingLogic s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic lightinglogic@lightinglogic.cz

PL