

Déclaration des Performances n° A 19

V4 annule et remplace la DoP n°A 19
du 19 février 2020

Code d'identification unique :

weberfix plus

Usage prévu :

Adhésif destiné à la pose de carrelage en murs intérieurs

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE
www.fr.weber

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 3

Produit couvert par la norme harmonisée : EN 12004-1 : 2017

LGAI Technological Center, laboratoire notifié n°0370 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essais correspondant

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 12004-1 : 2017
Adhérence :		
- Adhérence initiale par cisaillement	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité pour :		
- Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par cisaillement à températures élevées	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 12 mars 2024 à Sucy en Brie pour le fabricant et en son nom par :

Arnaud TRACTERE, Directeur Général



Arnaud TRACTERE

Déclaration des Performances n° A 19

V3 annule et remplace la DoP n°A 19
du 17 janvier 2018

Code d'identification unique :

weberfix plus

Usage prévu :

Adhésif destiné à la pose de carrelage en mur intérieur et en extérieur

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE
www.fr.weber

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 3

Produits couverts par la norme harmonisée : EN 12004-1 : 2017

Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 12004-1 : 2017
Adhérence :		
- Adhérence initiale par cisaillement	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité pour :		
- Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par cisaillement à températures élevées	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 19 février 2020 à Sucy en Brie pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte FAMY, Directrice Générale



Déclaration des Performances n° A 19

V2 annule et remplace la DoP n°A 19.1 du 25 mars 2013

Code d'identification unique :

weberfix plus

Usage prévu :

Adhésif destiné à la pose de carrelage en mur intérieur et en extérieur

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 3

Produits couverts par la norme harmonisée : EN 12004 : 2007+A1 : 2012

Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
Adhérence :		
- Adhérence initiale par cisaillement	≥ 1,0 N/mm ²	
Durabilité pour :		
- Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique	≥ 1,0 N/mm ²	
- Adhérence par cisaillement à températures élevées	≥ 1,0 N/mm ²	
- Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm ²	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé le 17 janvier 2018 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Famy, Directrice Générale



Déclaration des Performances n° A 19 1

- 1 Code d'identification unique :** weber.fix plus
- 2 Numéro permettant l'identification du produit de construction :**
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
- 3 Usage prévu :**
Adhésif destiné à la pose de carrelage en mur intérieur et en extérieur
- 4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Saint-Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France
- 5 Nom et adresse de contact du mandataire**
Non applicable
- 6 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
Système 3
- 7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :** EN 12004 : 2007+A1 : 2012
Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai
- 8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**
Non applicable
- 9 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
Adhérence :		
- Adhérence initiale par cisaillement	≥ 1,0 N/mm ²	
Durabilité pour :		
- Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique	≥ 1,0 N/mm ²	
- Adhérence par cisaillement à températures élevées	≥ 1,0 N/mm ²	
- Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm ²	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

- 11 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé le 25 mars 2013 à Servon pour le fabricant et en son nom par :
Denis Michel, Directeur Général

