

CE 09			la paloma cerámicas		
Pieza P de Arcilla Cocida para fábrica de albañilería, Categoría II.			Fabricante: CERÁMICA LA PALOMA S.L. Calle Ferrocarril s/n 45290 Pantoja Toledo		
Documento de Declaración de Prestaciones Nº:					
LP/LGF5_400.000.01/RSLN/DP					
EN 771-1:2.011					
Configuración					
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)			400x40x200 mm		
			400x50x200 mm		
			400x70x200 mm		
			400x90x200 mm		
			500x40x200 mm		
			500x70x200 mm		
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio		T1		
	Recorrido		R1		
Espesor de Paredes	Pared Exterior No Vista		≥ 5,0 mm		
	Pared Interior		≥ 3,0 mm		
Paralelismo de las caras de apoyo			NPD		
Planeidad de las caras	l ≥ 300mm		≤ 4,0 mm		
	300 ≥ l ≥ 250mm		NPD		
	l ≤ 250mm		NPD		
Porcentaje de Huecos/Grupo(Tabla4.1 DBSE-F)			≤ 70%		Hueca
Volumen del Mayor Hueco			NPD		
Espesor combinado de tabiquillos			NPD		
Densidad / Tolerancia	Aparente	40	750 Kg/m³	D1	
		50,70	650 Kg/m³		
		90	600 Kg/m³		
		Absoluta		1.900 Kg/m³	
Resistencia a Compresión / Categoría			3,5 N/mm²		II
Absorción de Agua			NPD		
Succión			NPD		
Durabilidad			F0		
Expansión por Humedad			NPD		
Contenido en Sales Solubles			S0		
Eflorescencias			NPD		
Reacción al Fuego			A1		
Propiedades Térmicas Conductividad λ (W/m·K)			0,29		
Valores Tabulados CTE					
Permeabilidad al Vapor de Agua			50/100		
Adherencia			0,3 N/mm²		
Rev. 2 - 09/06/2.017					