

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ARIDO CALIZO: ARIDO 4/10mm

Árido calizo machacado de tamaño 4/10 mm.

APLICACIONES:

- Árido para hormigón s/ EN 12620
- Árido indicado para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes s/ EN 13242
- Árido indicado para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales para carreteras, aeropuertos otras zonas pavimentadas s/ EN 13043

PROPIEDADES:

Coefficiente de Los Ángeles s/EN1097-2 LA<25

Análisis Granulométrico:

Tamiz (mm)	% paso
12.5	100
10	97
8	69
6.3	43
4	12
2	3

Estos áridos no contienen sustancias peligrosas recogidas en la legislación aplicable en España en la fecha de redacción del presente documento.

SUMINISTRO:

Los formatos de suministro son:

Graneles: Material puesto en cantera con posibilidad de cargue de cisternas o camiones convencionales,

Big-bag de 500 y 1000kg

Saco plástico de 25kg.

GESTION DE RESIDUOS:

De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y al Art. 18.1 del reglamento que lo desarrolla (RD 782/1998) el responsable de la entrega del residuo de envase o envase utilizado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Los áridos comercializados por Canteras La Belonga S.A. son conformes al Mercado CE, certificado por Applus-Lgai con N° 0370/CPD/0831.

Canteras La Belonga S.A. cuenta con Certificado de Registro de Empresa según ISO 9001 N° EC4302/09

Canteras La Belonga S.A. cuenta con un Sistema de Prevención Certificado según OHSAS 18001, con N° de Certificado PRL-0145/09