

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ARIDO CALIZO: ARIDO 0/22mm

Árido calizo machacado resultante de la combinación de las fracciones granulométricas 0/4, 4/10, 10/20 y 16/32.

APLICACIONES:

- Árido especialmente indicado para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes s/ EN 13242

PROPIEDADES:

Equivalente de arena s/ EN 933-8 EA4 > 60

Coefficiente de Los Ángeles s/EN1097-2 LA < 25

Análisis Granulométrico medio:

Tamiz (mm)	% paso
40	100
25	88
22	82
20	78
10	56
8	50
4	38
2	26
0.5	15
0,25	10
0,063	6

Estos áridos no contienen sustancias peligrosas recogidas en la legislación aplicable en España en la fecha de redacción del presente documento.

SUMINISTRO:

Los formatos de suministro son:

Graneles: Material puesto en cantera con posibilidad de cargue de cisternas o camiones convencionales,

Big-bag de 500 y 1000kg

Saco plástico de 25kg.

GESTION DE RESIDUOS:

De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y al Art. 18.1 del reglamento que lo desarrolla (RD 782/1998) el responsable de la entrega del residuo de envase o envase utilizado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Los áridos comercializados por Canteras La Belonga S.A. son conformes al Mercado CE, certificado por Applus-Lgai con N° 0370/CPD/0831.

Canteras La Belonga S.A. cuenta con Certificado de Registro de Empresa según ISO 9001 N° EC4302/09

Canteras La Belonga S.A. cuenta con un Sistema de Prevención Certificado según OHSAS 18001, con N° de Certificado PRL-0145/09