

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CARBONATO CÁLCICO: T/I-G 0/2mm (0/2mm)

Carbonato Cálcico molido, fabricado a partir de una caliza de gran pureza química, procesada con equipos de alta tecnología, que permiten obtener, por vía seca, un material calizo de altas especificaciones técnicas, y muy uniforme.

APLICACIONES:

- Agricultura – Ganadería: Corrector de la acidez en suelos (Enmienda Caliza) Alimentación animal (Materia Prima para Fabricación de Piensos – N.º Registro: ESP 33044033) Fabricación de aditivos
- Construcción: Corrector granulometrías en hormigones especiales Fabricación de Prefabricados y morteros
- Industria Procesos industriales como desulfuración en térmicas, corrección de pH en tratamientos de aguas, etc.

PROPIEDADES:

Valor Neutralizante s/UNE-EN 12945 55,2%CaO

Densidad s/EN 1097-6 2,69Mg/m³

Contenido en Calcio >38%

Análisis Granulométrico:

Tamiz (mm)	% paso
2	67
1	43
0.5	30
0.25	22
0.125	19
0.063	15

Composición Química % (Análisis Químico Fluorescencia Rayos X, ICP, Analizador C/S):

CaCO ₃ %	MgO %	SiO ₂ %	Fe ₂ O ₃ %	Al ₂ O ₃ %	TiO ₂ %	Na ₂ O %	K ₂ O %	P ₂ O ₅ %	MnO %	H %
>98	<0,3	<0,3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,5

Estos áridos no contienen sustancias peligrosas recogidas en la legislación aplicable en España en la fecha de redacción del presente documento.

SUMINISTRO:

Los formatos de suministro son:

Graneles: Material puesto en cantera con posibilidad de cargue de cisternas o camiones convencionales,

Big-bag de 500 y 1000kg

Saco plástico de 25kg.

GESTION DE RESIDUOS:

De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y al Art. 18.1 del reglamento que lo desarrolla (RD 782/1998) el responsable de la entrega del residuo de envase o envase utilizado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.