

FICHA TÉCNICA / DADOS TÉCNICOS

MURAD

MARBLE COLLECTION
PORCELÁNICO · PORCELANATO



Nº DECLARACIÓN DE PRESTACIONES/DECLARAÇÃO PRESTAÇÕES	CES320130605GD
GRUPO	Bla
VARIACIÓN GRAFICA VARIAÇÃO GRÁFICA	V3
ACABADO ACABAMENTO	Pulido Polido
RELIEVE RELEVO	No/Não



BLACK

DENOMINACIÓN DE FORMATO / DENOMINAÇÃO DE FORMATO
60 X 120 X 1.05 cm 24"X48" RECT
MEDIDA DE FABRICACIÓN / MEDIDA DE FABRICAÇÃO
59 X 119 cm 23,22" X 46,854" RECT

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST			NORMA	VALOR DEL TEST	RESULTADO
	ABSORCIÓN DE AGUA ABSORÇÃO DE AGUA		UNE-EN-ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%	Cumple / Cumpre
	FUERZA DE ROTURA FORÇA DE RUPTURA		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Cumple / Cumpre
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTÊNCIA À FLEXÃO		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	Cumple / Cumpre
	ABRASIÓN SUPERFICIAL ABRAÇÃO SUPERFICIAL	BLACK	UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado	Clase 2 / Classe 2
	RESISTENCIA AL CUARTEO CRAZING RESISTANCE/RESISTÊNCIA AO CRAQUEAMENTO		UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido	Cumple / Complies/Cumpre
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE/RESISTÊNCIA AO GELO		UNE-EN-ISO 10545-12	Valor declarado	Cumple / Complies/Cumpre
	RESISTENCIA QUÍMICA RESISTÊNCIA QUÍMICA	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS E SAIS PARA PISCINAS	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B	Cumple / Cumpre
		ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN ÁCIDOS DE BAIXA CONCENTRAÇÃO	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado	Mínimo clase LB Mínimo classe LB
		BASES A BAJA CONCENTRACIÓN BASES DE BAIXA CONCENTRAÇÃO	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado	Mínimo clase LB Mínimo classe LB

	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS/ RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS	UNE-EN-ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Mínimo classe 3	Mínimo clase 3 Mínimo classe 3
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO	UNE-EN 16165 Anexo C. AN 2.6 Pêndulo / Pendulum		-
		UNE-EN 16165 Anexo C. UK SRG Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Resistência ao deslizamento (Pêndulo): Método operativo (PTV)		-
		ANSI A326.3:2021 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) (D.C.O.F.) Coeficiente de atrito dinámico (D.C.O.F.)		-
		UNE-EN 16165 Anexo B. AN 3.3 Ângulo crítico de deslizamento (Rampa)		-
		UNE-EN 16165 Anexo A. AN 3.2 Ângulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Ângulo crítico de deslizamento para áreas molhadas de andar descalço		-
	RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS) RESISTÊNCIA A ARRANHÕES	EN-101(Norma anulada)	Valor declarado	Mínimo 3

*Los datos reflejados en este documento se corresponden a los diferentes ensayos efectuados en nuestras instalaciones con producto clasificado como Primera Calidad según la normativa actual. Hay que tener en cuenta que son datos de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas.

Os dados refletidos neste documento correspondem aos diferentes ensaios realizados em nossas instalações com produto classificado como Primeira Qualidade de acordo com a normativa atual. Deve-se levar em conta que são dados de caráter informativo e relativos às peças ensaiadas.

Para más información ver el catálogo técnico en nuestra página web www.stnceramica.es
Para mais informações, consulte o catálogo técnico em nosso site www.stnceramica.es

**GRESDUR, S.A.**

FECHA 25/02/2026