



Fiche produit

Gamme de produit	Poêles à pétrole
Marque	Tectro
Modèle	SRE 1328 C
Couleur	Noir
Code EAN	8713508778716

Caractéristiques techniques

Type de brûleur	Brûleur à injection électronique (BI)	
Capacité (min.-max.)	kW	1,08 - 2,85
Volume pièce	m²	18 - 46
	m³	46 - 115
Consommation (max.)	l/h	0,298
	g/h	238
Capacité du réservoir	l	5
Autonomie	h	17 - 44
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Puissance consommée au démarrage	W	335
Puissance consommée (min.)	W	78 - 119
Niveau sonore (min. (max.))	dB	28 - 35
Dimensions (l x p x h) ¹	mm	371 x 299 x 429
Poids net	kg	8
Garantie ²	ans	2

Sécurité

Anti renversement - Arrêt de sécurité -
Protection anti surchauffe - Dessus
tempéré - Detecteur CO₂ - Sécurité enfant

¹ incluant le plateau

L'emballage contient

Poêle à pétrole laser, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

Détecteur CO₂

Anti renversement

Programmation
journalière

Sécurité enfant



Arrêt de sécurité

Caractéristiques

Détecteur de CO₂ : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO₂ permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO₂ n'atteigne 1%.

Brûleur high-tech : Entre ||HeatingCapacityMin||kW et ||HeatingCapacityMax|| kW, le ||ModelName|| adapte sa puissance en fonction de la température programmée. La puissance produite varie de 100W en 100W afin de correspondre parfaitement à la température souhaitée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.

Fuzzy logic: Cet appareil est équipé d'un système de contrôle et de régulation de la température. Il s'adapte parfaitement à toutes les exigences.

Fonctionnement semi-automatique : La programmation sur 24h, associée au thermostat intégré, maintient la température désirée dans la pièce.

Modèle sans mèche : Cet appareil de chauffage produit une chaleur propre et économique, sans entretien ou remplacement de la mèche.

Ecran de contrôle LCD : Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.

Dispositif de sécurité: Pour un chauffage en toute sécurité, cet appareil est équipé d'un témoin de flamme contrôlant la qualité de combustion, d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement et d'un régulateur de brûleur.

Arrêt automatique: Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 40 heures de chauffage en continu.

Bouton de sécurité enfant: Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/ Arrêt".

Contrôle automatique de la ventilation : Autorégulation de la vitesse de ventilation en fonction de la puissance de l'appareil.

Mode extension: Lorsque le réservoir est presque vide, une demande de remplissage s'affiche sur l'écran LCD. Le mode extension s'enclenche pour un fonctionnement à bas régime durant plus d'une heure.

Grande autonomie : 44h d'autonomie grâce à son grand réservoir de 5 l.

Production de chaleur maximum: Toute énergie électrique consommée est utilisée pour chauffer la pièce.

Système anti-odeur : un système de temporisation de la ventilation lors de l'allumage et de l'extinction de l'appareil évite la diffusion des odeurs de combustion.

Très silencieux : L'appareil démarre et réchauffe la pièce avec un minimum de bruit : ||SoundPressureNoiseLevelLowMode||- ||SoundPressureNoiseLevelHighMode||dB.

Recyclable: Appareil recyclable à 90%

Fabriqué au Japon : Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2015 de Contrôle Qualité Standard.