

Uso principal: Muros armados y estructuras de contención

Descripción general: Elemento prefabricado de hormigón en forma de H diseñado para ejecutar muros armados mediante la inserción de armaduras verticales y horizontales, garantizando una elevada capacidad portante y un montaje rápido.


Dimensiones (mm): Longitud: 500 - Ancho: 250 - Altura: 200

Materiales: Hormigón estructural de dosificación controlada - Áridos seleccionados de alta resistencia - Cemento tipo CEM I 42,5 R o equivalente

Perfil en forma de H que permite la continuidad del armado vertical y horizontal, asegurando el alineado y plomado de los módulos sin necesidad de encofrado.

Aplicaciones:

- Muros de contención de tierras
 - Cierres estructurales
 - Elementos de sótano o semisótano
 - Muros de carga y de separación armados
 - Normativa: UNE-EN 771-3 (Bloques de hormigón)
 - Suministro: Paletizado para descarga mecánica.
- Se recomienda almacenamiento sobre base firme y nivelada.



El bloque de hormigón tipo H es la solución ideal para levantar muros armados robustos, estables y duraderos. Su diseño en forma de H facilita la colocación del armado y el vertido del hormigón, logrando una unión perfecta entre piezas y una excelente resistencia estructural.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso Pieza (Kg)	19,50
Unidades Palet	40
Peso Palet (Kg)	800
Palets 25 Tn	31

** Todos los pesos y sus derivados
son valores orientativos*