

Parkings de exterior

Campas

Estructuras industriales

Espacios para eventos



Información técnica

PANTALLA ESTANCA LED SOLAR 30Ah 120CM

SKU. PPS30L60120LO – GAMA LOIRA

Tono de luz (CCT)	6000K
Chips LED	180 pcs, SMD2835
Luminosidad (Lm)	2.800 ±1%
Panel solar	35W, 5V, Monocristalino
Batería	30Ah, 3.2V
Medidas luminaria (mm)	1210 x 90 x 80
Medidas panel (mm)	210 x 900
CRI (Ra)	>70
Protección	IP65
Tiempo de carga	5-7 horas
Tiempo de uso	Hasta 8 horas
Óptica (°)	120
Materiales	Aluminio, PC
Sensor	Crepuscular
Control	Mando a distancia
Instalación luminaria	En superficie (incluye accesorios)
Instalación panel	En suelo o pared, con cable de 1 metro de longitud
Encendido	100% autónomo o manual mediante mando a distancia
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años (batería 1 año)
EAN13	8436538803257

PRINCIPALES PRESTACIONES

- Alimentación **sin necesidad de energía eléctrica** gracias al panel solar externo
- **Batería integrada** que proporciona hasta 8 horas de luz con una carga completa
- Luminaria LED con **factor de protección IP65**
- **Sensor crepuscular integrado**, con detección de luminosidad para funcionamiento 100% autónomo
- **Mando a distancia incluido** para control de encendido, regulación y temporizador de apagado automático
- **3 años de garantía** en España (batería 1 año)
- Antes de realizar la instalación del panel solar, observar con detenimiento la ubicación con más horas de luz al día

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
10 unidades



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANASOLAR® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13



Panasolar® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA