

Bomba de calor aire-agua

Proveedor	Toshiba
Unidad exterior	HWT-1401HW-E
Unidad interior	HWT-1401XWHM3W-E

Medium Temperature application

indoor outlet water temperature 55°C

Para Calefacción			Clima medio	Clima frío	Clima cálido
Clasificación de eficiencia energética estacional para calefacción			A++	-	-
Potencia calorífica nominal	Prated	kW	11	11	11
Consumo de energía anual	QHE	kWh	6567	8912	3080
Eficiencia energética estacional para Calefacción	ns	%	138	122	184

Low Temperature application

indoor outlet water temperature 35°C

Para Calefacción			Clima medio	Clima frío	Clima cálido
Clasificación de eficiencia energética estacional para calefacción			A+++		
Potencia calorífica nominal	Prated	kW	11	11	11
Consumo de energía anual	QHE	kWh	5053	7101	2229
Eficiencia energética estacional para Calefacción	ns	%	183	155	256

Nivel de potencia sonora (Unidad interior)	LWA	dB	40		
Nivel de potencia sonora (Unidad exterior)	LWA	dB	62		
Fuera de pico		W	-		

Precautions on installation & maintenance are available in Installation Manuals and Service Manuals

Datos de contacto

Carrier RLC Europe S.A.S - Route de Thil, 01120, Montluel, France