

Bomba de calor aire-agua

Proveedor	Toshiba
Unidad exterior	HWT-401HW-E
Unidad interior	HWT-601XWHM3W-E

Medium Temperature application

indoor outlet water temperature 55°C

Para Calefacción			Clima medio	Clima frío	Clima cálido
Clasificación de eficiencia energética estacional para calefacción			A++	-	-
Potencia calorífica nominal	Prated	kW	5	3	5
Consumo de energía anual	QHE	kWh	2721	2833	1448
Eficiencia energética estacional para Calefacción	ns	%	135	108	169

Low Temperature application

indoor outlet water temperature 35°C

Para Calefacción			Clima medio	Clima frío	Clima cálido
Clasificación de eficiencia energética estacional para calefacción			A+++		
Potencia calorífica nominal	Prated	kW	5	4	5
Consumo de energía anual	QHE	kWh	2268	2691	1148
Eficiencia energética estacional para Calefacción	ns	%	178	152	227

Nivel de potencia sonora (Unidad interior)	LWA	dB	40		
Nivel de potencia sonora (Unidad exterior)	LWA	dB	59		
Fuera de pico		W	-		

Precautions on installation & maintenance are available in Installation Manuals and Service Manuals

Datos de contacto

Carrier RLC Europe S.A.S - Route de Thil, 01120, Montluel, France