

Bomba de calor aire-agua

Proveedor	Toshiba
Unidad exterior	HWT-1101H8W-E
Unidad interior	HWT-1101XWHM3W-E

Medium Temperature application

indoor outlet water temperature 55°C

Para Calefacción			Clima medio	Clima frío	Clima cálido
Clasificación de eficiencia energética estacional para calefacción			A++	-	-
Potencia calorífica nominal	Prated	kW	10	9	9
Consumo de energía anual	QHE	kWh	6005	7035	2706
Eficiencia energética estacional para Calefacción	ns	%	138	121	173

Low Temperature application

indoor outlet water temperature 35°C

Para Calefacción			Clima medio	Clima frío	Clima cálido
Clasificación de eficiencia energética estacional para calefacción			A+++		
Potencia calorífica nominal	Prated	kW	10	9	10
Consumo de energía anual	QHE	kWh	4677	5920	1953
Eficiencia energética estacional para Calefacción	ns	%	179	153	263

Nivel de potencia sonora (Unidad interior)	LWA	dB	38		
Nivel de potencia sonora (Unidad exterior)	LWA	dB	61		
Fuera de pico		W	-		

Precautions on installation & maintenance are available in Installation Manuals and Service Manuals

Datos de contacto

Carrier RLC Europe S.A.S - Route de Thil, 01120, Montluel, France