

Bomba de calor aire-agua

Proveedor	Toshiba
Unidad exterior	HWT-801HW-E
Unidad interior	HWT-1101XWHM3W-E

Medium Temperature application

indoor outlet water temperature 55°C

Para Calefacción			Clima medio	Clima frío	Clima cálido
Clasificación de eficiencia energética estacional para calefacción			A++	-	-
Potencia calorífica nominal	Prated	kW	8	7	8
Consumo de energía anual	QHE	kWh	4675	5790	2241
Eficiencia energética estacional para Calefacción	ns	%	142	122	184

Low Temperature application

indoor outlet water temperature 35°C

Para Calefacción			Clima medio	Clima frío	Clima cálido
Clasificación de eficiencia energética estacional para calefacción			A+++		
Potencia calorífica nominal	Prated	kW	8	7	8
Consumo de energía anual	QHE	kWh	3655	4363	1803
Eficiencia energética estacional para Calefacción	ns	%	182	161	246

Nivel de potencia sonora (Unidad interior)	LWA	dB	40		
Nivel de potencia sonora (Unidad exterior)	LWA	dB	60		
Fuera de pico		W	-		

Precautions on installation & maintenance are available in Installation Manuals and Service Manuals

Datos de contacto

Carrier RLC Europe S.A.S - Route de Thil, 01120, Montluel, France