

FICHA TÉCNICA

(09 / 2025)

VYMAR CERAMIC

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	Pavimento de SPC (composite de polvo mineral) en laminas con sistema de fijación mediante clic. Mini bisel a 4 lados, con capa inferior de 1,5 mm de EVA, capa intermedia de reforzado y capa de uso de 0,55 mm de cloruro de vinilo. Superficie con tratamiento PU, 100% hidrófugo y resistente al agua. SPC (mineral powder composite) flooring in slats with a click-lock system. Four-sided mini-bevel, with a 1.5 mm EVA bottom layer, a reinforced middle layer, and a 0.55 mm vinyl chloride wear layer. Surface with PU treatment, 100% water-repellent and waterproof
----------------------------	--

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PRODUCT SPECIFICATIONS	Norma - Método de ensayo Standard - Test	Unidad Units	Medidas/ Measurements 900x450x6,5mm
Tolerancia dimensiones Tolerance dimensions	ISO 24342	mm	Largo / Lenght :± 0,5 Ancho / Width :± 0,1
Escuadria Squareness	ISO 24342	mm	≤ 0,20
Espesor total Total thickness	ISO 24346	mm	6,5
Capa de desgaste Wear layer thickness	ISO 24340	mm	0,55
Clase de uso Classification	ISO 10874	Clase residencial Residencial class	Clase 23 Class 23
		Clase comercial Commercial class	Clase 33 Class 33
Estabilidad dimensional tras exposición al calor Determination of stability	ISO 23999	%	≤ 0,15
Curvado tras exposición al calor Curved after exposure to heat	ISO 23999	mm	≤ 2
Resistencia al fuego Fire resistance	ISO 13501-1	mm	Bf1-s1
Resistencia a la luz Colour fastness	ISO 105-B02 (method 3)	Clase Class	≥ 5
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1	mm	≤ 0,01
Prueba de resistencia de silla con rodillos Castor chair resistance	EN 425	Ciclos Cycles	≥ 25.000
Resistencia a la delaminación Peeling strength of layer	EN 684	N/50mm	≥ 190
Resistencia al manchado Staining resistance	EN 438-2	Clase Class	5: sin cambios visibles 5: no visual changes
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	EN 13893 / UNE-ENV 12633	Clase Class	DS / 2
Emisión de formaldehído Formaldehyde emmison	DIN EN 717-1	Clase Class	E1
Conductividad térmica Thermal conductivity	EN 12524	W/mk	0,018
Resistencia térmica Thermal resistance	EN12667	m² K/W	0,056
Aislamiento ruido impacto Impact sound insulation	ISO 717-2	dB	18
Comportamiento eléctrico Electrical behaviour	EN 1815	kV	≤ 2

MARCADO CE CE MARKING	
Declaración de prestaciones Declaration of performance	VMCERAMICDOP02
Marcado CE_EN 14041 CE_MARKING_EN14041	CE
GARANTÍA DE DESGASTE WEAR WARRANTY	
Garantía residencial Residencial warranty	25 años years
Garantía comercial Commercial warranty	15 años years
CERTIFICACIONES CERTIFICATES	
Floorscore	Cumple los requisitos Fulfill the requirements