



Cloración Salina  
Salt Water Chlorination



# N-BSSalt

3 años de  
garantía  
equipo

3 years warranty control unit

## Clorador salino compacto con producciones de 10 a 35 gramos

Compact salt water chlorinator with production from 10 to 35 grams

El clorador salino compacto más innovador para piscinas privadas con **protección IP65** y con excelente relación calidad-precio.

Cuenta con un **bajo consumo energético** y permite **ajustar digitalmente la producción del equipo** gracias al microprocesador interno. También tiene un **mayor rendimiento en la cloración salina** al trabajar con fuentes conmutadas de última generación.

The most innovative compact salt chlorinator for private pools with **IP65 protection** and excellent value for money.

It has **low energy consumption** and allows a **digital production adjustment** thanks to its internal microprocessor control. It also has a **better efficiency** by working with last generation switched mode power supplies.

10K



230Vac - 50/60Hz



5gr/l\*

### N-BSSalt

|                                                   | 10     | 15     | 20     | 25     | 35     |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Corriente máxima de la célula<br>Max cell current | 10A    | 15A    | 20A    | 25A    | 35A    |
| Producción gr/hora<br>Gr/hour production          | 10gr/h | 15gr/h | 20gr/h | 25gr/h | 35gr/h |
| Potencia máxima<br>Max Power                      | 75W    | 112,5W | 150W   | 187,5W | 263W   |
| Tensión máxima de la célula<br>Max cell voltage   | 7,5Vcc | 7,5Vcc | 7,5Vcc | 7,5Vcc | 7,5Vcc |

Selección de idioma  
Language selection

Regulación de cloro manual  
Manual regulation of chlorine

Indicación falta de sal  
Automatic indicator of lack of salt

Indicación exceso de sal  
Automatic indicator of salt excess

Célula autolimpiable  
Self-cleaning cell

Contador de horas de funcionamiento  
Operating hours counter

Detección de cubierta automática  
Detection of automatic cover

DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS  
AUTOMATIC DISCONNECTIONS



OPCIONES  
OPTIONS

Kit Sonda Agua  
Water sensor kit

MEDIDAS  
PACKAGING

Equipo  
Equipment

250 x 308 x 89 mm

Embalaje  
Packaging

460 x 430 x 220 mm | 6Kg

(\*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación del software.

(\*) Working concentration from 4 to 35 grams/liter (sea water) with software modification.