



**GSB 18V-65 + GBH 18V-26 + GWS 18V-11 S**

**Taladro percutor 18V + Martillo perforador SDS Plus 18 V + Miniamoladora 18V**

- Ref. 0615A002M4
- E.A.N. 4053423863925



**Suministro de serie:** 2x GBA 18V 5.0Ah; GAL 18V-40; L-BAG

### Características GSB 18V-65

Tensión de la batería	18V
Par de giro máx. (en atornillado duro/blando)	65 / 31 Nm
Velocidad de giro en vacío	0 – 550 / 0 – 2.100 rpm
N.º máx. de impactos	27.000 ipm
Ø máx. de tornillo	10 mm
Portabrocas	13 mm
Ø máx. de perforación en madera	35 mm

### Características GBH 18V-26

Tensión de la batería	18V
Energía máx. de impacto	2,6 J
Velocidad de giro en vacío	0 – 980 rpm
N.º máx. de impactos	4.350 ipm
Ø máx. perforación en hormigón	26 mm
Ø perforación en metal	13 mm
Ø perforación en madera	30 mm

### GWS 18V- 11S

Tensión de la batería	18V
Velocidad de giro en vacío	3.000 – 9.000 rpm
Diámetro de disco	125 mm
Rosca del husillo	M14
Interruptor	lateral
Peso sin batería	1,7 Kg