

DESCRIPCIÓN

Esmalte antioxidante al agua de acabado brillante y aplicación directa sobre superficies de hierro.

PROPIEDADES

- Antioxidante.
- Buena dureza.
- Aplicable directo sobre hierro oxidado.*
- Excelente nivelación y adherencia.
- Uso interior y exterior.

APLICACIONES

Para la renovación y protección de múltiples superficies (puestas, verjas, barandillas, muebles, etc.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acabado: Liso brillante blanco.
 - Densidad: $1,2 \pm 0,25$ g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).
 - Rendimiento: 9 - 11 m²/L y mano. Este valor depende de las condiciones de aplicación y del soporte.
 - Secado: 2 - 4 horas
 - Repintado: 18 - 24 horas.
 - Utensilios: Limpieza con agua, inmediatamente después de su uso.
- C.O.V.: Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 50 g/L.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

*Las superficies deberán estar limpias, secas y exentas de óxido suelto.

- Superficies metálicas sin pintar:
 - Hierro, acero: eliminar restos de oxidación (cascarillas, laminaciones o partículas sueltas), en caso de que las haya, mediante un método de limpieza adecuado. Limpiar y secar la superficie adecuadamente. Si se dese mayor protección antioxidante se puede aplicar una imprimación previa con dichas cualidades.
 - Galvanizado y metales ligeros: desengrasar, limpiar adecuadamente y comprobar adherencia sobre la superficie.
- Superficies metálicas pintadas:
 - Si la superficie presenta buena adherencia, lavar y lijar antes de aplicar el producto.
 - Si no hay seguridad o está mal adherido, eliminar completamente y proceder como si fuera soporte sin pintar.
- Otro tipo de superficies sin pintar:
 - Limpiar y secar adecuadamente, comprobar adherencia y, en caso de no obtener buenos resultados, utilizar el producto más adecuado en cada caso.

MODO DE EMPLEO

El producto debe homogenizarse completamente antes de su aplicación.

Para la aplicación a brocha o rodillo, hacerlo sin dilución.

Para la aplicación a pistola, diluir entre un 10-20 % con agua potable.

Limpiar las herramientas inmediatamente tras su uso.

Para una correcta protección, aplicar de 2 a 3 manos de producto.

RECOMENDACIONES

- Homogenizar completamente el producto antes de su uso.
- No pintar en condiciones extremas de temperatura ni en soportes expuestos a fuerte insolación.
- No aplicar con tiempo lluvioso, temperaturas inferiores a 5 ° C o con humedad igual o superior al 80 %.
- Lavar los utensilios inmediatamente después de su uso con agua.
- Evitar la exposición de los envases a condiciones de temperatura extrema.

PRESENTACIÓN

Envase 2,5 L, blanco brillante

ALMACENAJE

Almacenar los envases originales sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5 ° C y 35 ° C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses. No apilar más de tres filas de envases.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

FICHA TÉCNICA

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quiera que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.