KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr KDWU/12/03/2026

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Nazwa Produktu	Kod produktu
Kolumna prysznicowa ETHIKA z baterią, kolor chrom	KOLUMNA ETHIKA CHROM
Kolumna prysznicowa ETHIKA z baterią, kolor czarny	KOLUMNA ETHIKA BLACK

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
KOLUMNA ETHIKA CHROM, KOLUMNA ETHIKA BLACK

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
PH – Higiena Osobista

4. **Nazwa i adres siedziby producenta:**
Strohm Bathroom Solutions S A
Calles Ses Teixidores
07320 Santa Maria Del Cami Spain, Hiszpania

5. **Upoważniony przedstawiciel producenta:**
Durasan Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4

7. **a) Polska norma wyroby**
PN-EN 1112:2008 - Armatura sanitarna -- Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 -- Ogólne wymagania techniczne
PN-EN 1113:2015 - Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 -- Ogólna specyfikacja techniczna
PN-EN 817:2008 - Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) -- Ogólne wymagania techniczne

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
b) Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa przepływu natrysk	B	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna natrysk	II	
Maksymalne ciśnienie robocze natrysku	0,5 MPa	
Maksymalna temperatura robocza natrysku	70°C	
Klasa przepływu przewody natryskowe	B	PN-EN 1113:2015

Grupa akustyczna przewody natryskowe	II	
Maksymalne ciśnienie robocze przewody natryskowe	0,5 MPa	
Maksymalna temperatura robocza przewody natryskowe	70°C	
Klasa przepływu baterii	B	PN-EN 817:2008
Grupa akustyczna baterii	II	
Maksymalne ciśnienie robocze baterii	1 MPa	
Maksymalna temperatura robocza baterii	70°C	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych na wyłączna odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Adam Guzowski – Prezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa dnia 12.03.2026
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)