



BRI-510113NM NEGRO MATE LAVABO TALOS PRO II TOOL FREE SH3 BRI-510113NM

Colección: Talos pro	Acabado: Negro mate	Código: 51A313364
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de apertura central en frío
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	BRI-5100C3-35NM (51Z313570)
• Distintivo :	DT1-NMN (AAZ303182)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980NM (AAZ303179)
• Tuerca cartucho :	TSC350 (253014)
• Cartucho :	35800-3 (AAZ312857)
• Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Aireador :	1607 (AAZ304834)
• Cola Roscada:	CRF321 (AAZ308130)
• Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)



- Conexiones flexibles : 273 (AAZ313526)
- Junta de base: BJB09 (AAZ311837)

