



**GSB 18V-25 + GBH 18V-18 + GWS 18V-8 (125) Professional –  
Pack Taladro percutor 18V + Martillo perforador SDS Plus 18 V + Miniamoladora 18V**

- Ref. 0615A500AG
- E.A.N. 4053423690163



**Suministro de serie:** 2 baterías 18V 4,0 Ah. Cargador GAL 18V-40. Bolsa Mediana.

### Amoladora GWS 18V-8 (125)

Tensión de la batería	18V
Velocidad de giro en vacío	11.000 rpm
Diámetro de disco	125 mm
Rosca del husillo	M10 / M14 / 5/8"
Interruptor	lateral
Peso sin batería (Ø 125)	1,6 kg

### Taladro GSB 18V-25

Tensión	18 V
Par de apriete máx. (duro/blando)	56 / 21 Nm
Velocidad de giro en vacío	0-400 / 1.650 rpm
Número de impactos	0-24.000 ipm
Diámetro máx. de tornillo	10 mm
Diámetro máx. de perforación	35 mm (madera) 10 mm (mampostería y metal)
Peso sin batería	1,2 Kg

### Martillo GBH 18V18

Tensión de la batería	18V
Energía de impacto	1.5 J
Velocidad de giro en vacío	900 rpm
N.º de impactos	5.000 ipm
Ø máx. perforación hormigón	18 mm
Ø máx. perforación metal	10 mm
Ø máx. perforación madera	18 mm
Peso (sin batería)	1,6 Kg