																COMPLETA																										
																DATOS DE ALIMENTACIÓN						DATOS FUENTE LED								DATOS DE EMISIÓN DE LUZ								DATOS VIDA			DATOS CLASE	
EPR_01	EPR_02	EPR_29	EPR_28	EPR_27				EPR_15	EPR_35		EPR_18	EPR_24	EPR_40	EPR_12		EPR_06	EPR_21	EPR_39	EPR_22	EPR_07	EPR_23				EPR_08	EPR_09	EPR_11			EPR_04	EPR_16	EPR_34	EPR_10	EPR_32	EPR_33	EPR_17	EPR_36	EPR_38		EPR_37	EPR_14	EPR_13
CÓDIGO DE BARRAS	REFERENCIA	DIMENSIONES EXTERIORES - LONGITUD/PROFUNDIDAD (mm)	DIMENSIONES EXTERIORES - ANCHO (mm	DIMENSIONES EXTERIORES - ALTURA (mm	PESO NETO (kg)	RANGO DE ENTRADA	POTENCIA NOMINAL PONMAX (W)	FLUJO LUMINOSO CLASIFICADO (lm)	ÁNGULO DE MANGA (°)	RG (0/1/2)	Temperatura de color CCT (K)	CRI	ESCALERAS DE MACADAM (SDCM)	REGULABLE (SI/NO	VIDA EN HORAS	FUENTE DE LUZ DE RED / NO ELÉCTRICA (MLS/NMLS)	CONSUMO ENERGÉTICO EN MODO ON MODE PONMAX (W)	MLS - DISPLACEMENT FACTOR (cos φ1)	POTENCIA DE RESERVA PSB (W)	FUENTE DE LUZ CONECTADA (CLS) (Y/N)	POTENCIA EN ESPERA EN RED PNET (W)	FABRICANTE / MARCA DE LED	MODELO / CÓDIGO LED	TIPO DE FUENTE LED (COB/SMD)	FUENTE DE LUZ AJUSTABLE EN COLOR (CTLS) (Y/N)	SOBRE (NO/SEGUNDO/NO TRANSPARENTE)	ESCUDO ANTIRREFLEJO (Y/N)	POTENCIA TOTAL DE LED (W)	CORRIENTE DE ENTRADA (mA - V)	NO DIRECCIONAL / DIRECCIONAL (ND/LS/DLS)	EL FLUJO LUMINOSO TOTAL SE REFIERE A (ESFERA 360° / CONE ANCHO 120° / CONE ESTRECHO 90°)	INTENSIDAD LUMINOSA MÁXIMA (cd)	FUENTE DE LUZ DE ALTA LUMINANCIA (> 30 CD/MM2)	COORDENADA DE CROMATICIDAD (X)	COORDENADA DE CROMATICIDAD (Y)	TIPO CCT CTLS (ALCANCE / ESCALONES)	ÍNDICE DE RENDERIZADO DE COLOR R9 (≥ X) R9	LUMEN MAINTENANCE FACTOR XLMF Tasa de Mantenimiento de Flujo Luminoso de 3600H (2,5 horas activas y 0,5 horas sin funcionar)	MIN. FACTOR DE MANTENIMIENTO DE LUMENES XLMF,MIN (CALCULADO LA TASA DE MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE SUPERVIVENCIA	EEC (Clasificación de Eficiencia Energética)	CONSUMO ENERGÉTICO PONDERADO (kWh/1000h)
8435500202135	59730	300	300	60	0.8 KG	220-240 V AC 50/60Hz	18W	1944	170	0	3000/4000/6000K	83	5.2-5.4	no	30000	MAINS	18W	0,96	0	N	/	Sanan	2835	SMD	N	N	N	18W	230	ND LS	108	1457	no	0,3721	0,3734	STEPS	9	1035	1944	0.9-1.0	F	18