

SMART WC



ÍNDICE

ES

1. Información general
 - 1.1 Garantía
2. Seguridad
 - 2.1 Uso previsto
 - 2.2 Mal uso razonablemente previsible
 - 2.3 Indicaciones generales de seguridad
3. Descripción del producto
4. Funciones básicas
 - 4.1 Adaptación de los ajustes de las funciones
5. Datos técnicos
6. Instalación del inodoro

AVISO LEGAL

Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
B1935 - Zaventem
Bélgica
<https://www.idealstandard.com/>

No se permite la descarga ni la utilización de imágenes de nuestras páginas sin el consentimiento por escrito de Ideal Standard International NV.

COPYRIGHT

Ideal Standard International NV

Responsabilidad

Hemos elaborado con sumo cuidado el contenido de estas páginas, pero no podemos asumir ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad y actualidad del contenido. Ideal Standard International NV es responsable de los contenidos propios que aporta para su uso conforme a la legislación general. Debe diferenciarse entre estos contenidos propios y los enlaces («links») a los contenidos elaborados por otras entidades. Si tuviéramos conocimiento de que los contenidos de las páginas enlazadas generan algún tipo de responsabilidad civil o penal, se eliminarán dichos enlaces.



Este producto cumple todos los criterios de la CE. Se puede solicitar la declaración de conformidad a Ideal Standard International NV.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Le damos las gracias por haber elegido a Ideal Standard International. Este producto ha sido probado conforme a nuestros altos estándares de calidad y requiere una instalación y un uso adecuados para garantizar un rendimiento óptimo. Encontrará las instrucciones completas de uso e instalación en www.idealstandard.com o a través del código QR de la portada. Descargue previamente estos archivos si la consulta tiene lugar en un entorno sin acceso a Internet. Lea y siga detenidamente el manual de montaje. El manual de instrucciones debe leerse antes de utilizar el producto y se ha de conservar como referencia durante el uso. Compruebe detenidamente los componentes antes del montaje. Los componentes que falten o estén dañados ya no podrán reclamarse después de la instalación.

1.1 Garantía

Ideal Standard no asume ninguna responsabilidad por fallos de funcionamiento ni daños derivados de un mal montaje o desmontaje tras la instalación. Utilice únicamente piezas originales de Ideal Standard. La garantía de 24 meses se limita a la reparación o el reemplazo de los productos suministrados por Ideal Standard y solo será aplicable si el producto ha sido instalado y conservado según nuestras indicaciones de instalación y mantenimiento. La garantía quedará anulada en los siguientes casos:

- Si tienen lugar perforaciones/instalaciones por parte de otros proveedores.
- Si se llevan a cabo perforaciones/modificaciones que no respeten las indicaciones de instalación correspondientes al producto.
- Si se instalan piezas que no pertenecen al volumen de suministro/conjunto de piezas de repuesto del producto.
- Si se instalan piezas originales que hayan sido previamente modificadas/reformadas y, por tanto, ya no se correspondan con el estado original.

Los daños indirectos, así como los costes de montaje y desmontaje, no están cubiertos por la garantía.

El derecho a garantía queda descartado en los siguientes casos:

- Daños o pérdida por causa de fuerza mayor, como incendios, terremotos, inundaciones, tormentas, contaminación medioambiental, daños por gases (sulfuro de hidrógeno gaseoso), daños por sal y oscilaciones de tensión.
- Daños o pérdida por cualquier uso indebido o abusivo, inobservancia de las instrucciones de uso y modificación o destrucción del producto.
- Daños o pérdida por la calidad del agua en el lugar de uso del producto, así como por manchas de agua, sedimentos o cuerpos extraños que puedan encontrarse en el sistema de agua.
- Daños o pérdida por un entorno peligroso, efectos externos, animales o insectos, así como la congelación del producto.
- Daños o pérdida por un suministro de corriente (tensión, frecuencia) inadecuado y ondas electromagnéticas producidas fuera del producto (p. ej., por cables de alta tensión o dispositivos adicionales).
- Daños o pérdida por la disminución de la potencia de las pilas.
- Daños o pérdida por desgaste (p. ej., válvula de desagüe, filtro, junta tórica o junta de estanqueidad).

2. SEGURIDAD

2.1 Uso previsto

El producto es un aparato eléctrico de la clase I y debe conectarse a un sistema de puesta a tierra. Debe utilizarse exclusivamente en un entorno seco. Si el dispositivo se utiliza en un cuarto de baño, debe asegurarse una correcta ventilación. Para ello, instale un extractor o un sistema de ventilación.

El uso previsto también implica:

- Respetar todas las indicaciones del manual de manejo.
- Respetar todas las indicaciones del manual de instalación.
- Utilizar exclusivamente piezas de repuesto originales.
- Utilizar el producto solamente en edificios.

El i.Life E solo debe usarse con agua limpia. La presencia de partículas de suciedad en el agua puede obstruir el filtro, las mangueras y las cánulas.

2.2 Mal uso razonablemente previsible





Cualquier otro uso distinto al indicado en el apartado «Uso previsto» se considera no conforme a lo prescrito. El fabricante no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido o abusivo. En este caso, el usuario es el único responsable.

2.3 Indicaciones generales de seguridad

Tipo	Tema	Explicación
¡Advertencia! 	¡Peligro por descarga eléctrica!	El contacto con piezas conductoras de corriente puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. • El dispositivo ha sido diseñado para el uso de 220-240 V~, 50 Hz. La instalación y la reparación del producto deben encargarse exclusivamente a profesionales cualificados. • Asegúrese de que la alimentación de corriente principal está desconectada y asegurada para que no se pueda volver a producir la conexión mientras se realizan los trabajos. • No toque ninguna pieza conductora de corriente (220-240 V~, 50 Hz) durante la limpieza ni el mantenimiento. • Todos los componentes eléctricos, electromagnéticos y necesarios para la instalación del producto (excepto el mando a distancia) deben colocarse en el inodoro de forma segura siguiendo las instrucciones de instalación y las normas nacionales. • Para evitar lesiones o incluso la muerte, todas las piezas bajo tensión deben colocarse en el inodoro de forma segura siguiendo las instrucciones de instalación y las normas nacionales. • Al tender el cableado fijo, se deben prever los cortes de acuerdo con las normas de cableado con una separación de contactos en todos los polos que garantice una desconexión integral en la categoría de sobretensión III.
¡Advertencia! 	¡Peligro por explosión!	Una fuente de calor en la proximidad del inodoro o el mando a distancia puede causar el calentamiento del producto y provocar una explosión. • No coloque ninguna fuente de calor en la proximidad del inodoro ni del mando a distancia.
¡Precaución! 	¡Daños materiales por productos de limpieza y/o agua!	El contacto del inodoro con ducha con limpiadores de inodoro cuyo pH no sea neutro, o bien con productos de limpieza abrasivos, corrosivos o con cloro, así como el uso de utensilios de limpieza de superficie áspera, puede provocar daños. Lo mismo se aplica al mando a distancia o a componentes eléctricos que entran en contacto con agua. • Para la limpieza del inodoro con ducha utilice solamente agua, un limpiador neutro suave y paños de superficie blanda. • Si el inodoro con ducha y sus componentes (por ejemplo, el asiento y la tapa) entran en contacto con productos de limpieza o limpiadores de inodoro agresivos, aclárelos inmediatamente con agua limpia.

Tipo	Tema	Explicación																				
Información importante 	Problemas de funcionamiento del producto	En caso de mal funcionamiento del producto (por ejemplo, formación de humo, formación de ruido o fugas de agua), desconecte el inodoro con el correspondiente interruptor (consulte las instrucciones de uso) y cierre el suministro de agua. • No monte mangueras usadas en el dispositivo. Utilice únicamente la manguera incluida en el volumen de suministro.																				
Información importante 	Seguridad general	• El sistema cumple los requisitos de la clase de protección I para accesorios. • Si se daña el cable de conexión a la red de este dispositivo, el fabricante, su servicio de atención al cliente o un electricista cualificado deberán sustituirlo. • El conductor de puesta a tierra entre el anclaje del cable y los bornes es más largo que el conductor bajo tensión. Compruebe la potencia nominal y seleccione la sección del cable en consecuencia. • Todas las piezas deben colocarse en el área correcta. • Evite cualquier peso sobre el aro de asiento y la tapa cerrados que no se corresponda con el indicado en el uso previsto; por ejemplo, no se suba ni apoye con una pierna en el aro de asiento y la tapa cerrados. • Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 3 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de experiencia o conocimientos, siempre y cuando se encuentren bajo vigilancia, se les haya explicado el uso y entiendan los peligros implicados. Los niños no deben utilizar este producto como un juguete. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.																				
Información importante 	Depósitos calcáreos	• El agua dura puede provocar depósitos calcáreos en el inodoro con ducha, lo que puede reducir la funcionalidad o causar daños en el aparato. Dependiendo de la dureza del agua local, lleve a cabo una descalcificación en los siguientes intervalos para evitar que los depósitos calcáreos perjudiquen el funcionamiento del producto: <table><tr><th>Dureza del agua</th><th>° fH</th><th>° dH</th><th>° eH</th><th>Intervalo de descalcificación</th></tr><tr><td>Blanda</td><td>≤15</td><td>≤8</td><td>≤11</td><td>dos veces al año</td></tr><tr><td>Media</td><td>15-25</td><td>8-14</td><td>11-18</td><td>dos veces al año</td></tr><tr><td>Dura</td><td>>25</td><td>>14</td><td>>18</td><td>cada tres meses</td></tr></table> Utilice únicamente el producto antical (V9957200) y siga las instrucciones del producto descritas en la etiqueta o que puede consultar en línea. Líquidos de descalcificación inadecuados o procedimientos de descalcificación incorrectos pueden provocar fallos de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante. • Sustituya el cabezal de ducha cuando ya no sea posible eliminar la cal o la suciedad por completo.	Dureza del agua	° fH	° dH	° eH	Intervalo de descalcificación	Blanda	≤15	≤8	≤11	dos veces al año	Media	15-25	8-14	11-18	dos veces al año	Dura	>25	>14	>18	cada tres meses
Dureza del agua	° fH	° dH	° eH	Intervalo de descalcificación																		
Blanda	≤15	≤8	≤11	dos veces al año																		
Media	15-25	8-14	11-18	dos veces al año																		
Dura	>25	>14	>18	cada tres meses																		
Información importante  	Batería y eliminación	• Solo deben usarse pilas LR03/AAA. • No utilizar pilas recargables. • No cargue pilas no recargables. • No deben mezclarse pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas con usadas • Retire las pilas vacías del dispositivo y deséchelas de forma segura de acuerdo con la normativa local. • Retire las pilas si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo. • No cortocircuite los bornes de conexión. • Recicle o deseche correctamente los dispositivos electrónicos y las pilas. Antes de desechar un dispositivo electrónico retire las pilas de su interior. Nunca deseche los dispositivos electrónicos ni las pilas con los residuos domésticos. Tenga en cuenta la normativa local vigente. • Elimine los dispositivos electrónicos de acuerdo con la normativa local.																				


3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- 1 Cubierta posterior
- 2 Cubierta de mantenimiento
- 3 Interruptor ON/OFF
- 4 Etiqueta del producto con número de serie
- 5 Botón giratorio lateral
- 6 Filtro de red y entrada de descalcificador
- 7 Soporte de pared del mando a distancia
- 8 Mando a distancia
- 9 Seguro antirrobo
- 10 Sensor de luz
- 11 Sensor de detección de usuario
- 12 Tapa
- 13 Bisagra de la tapa
- 14 Asiento
- 15 Cubierta para secador
- 16 Cánula

4. FUNCIONES BÁSICAS

I.LIFE E



ES

Programas		Frecuencia de pulsación de teclas			
Función	Tecla	1 vez	2 veces	3 veces	4 veces
Parada		Finaliza la función actual	-	-	-
Ducha posterior		Función básica	Oscilante	Pulsante	Oscilante + pulsante
Ducha femenina		Función básica	Oscilante	Pulsante	Oscilante + pulsante
Secador		Activa el secador	Aumentar la temperatura del secador		
Luz nocturna		Modo automático (sensor de luz)	Desactivado	Modo automático (sensor de luz)	Desactivado
Descalcificación		* Para activarla, vaya al modo experto y asegúrese de tener a mano el descalcificador (V9957200) con las instrucciones correspondientes.			

4.1 Adaptación de los ajustes de las funciones

Una vez seleccionada la función que desea personalizar, pulse las siguientes teclas:

Tecla			
Función	Temperatura	Intensidad	Posición de la cánula

Puede aumentar «+» o reducir «-» el nivel correspondiente.


4.2 Funciones del botón giratorio lateral

	En funcionamiento			Cánula de ducha activa	Cánula de secador activa
Pulsación corta	1 vez	1 vez Inicio		-	-
Pulsación larga			1 vez Inicio		
Girar en sentido horario				Aumento / +	Aumento / +
Girar en sentido antihorario				Reducir / -	Reducir / -


5. DATOS TÉCNICOS

Categoría		Explicación
Modelo		i.Life E (K875501)
Nombre del producto		Inodoro suspendido inteligente
Tensión		220 - 240 V~; 50 Hz
Potencia nominal		820 W
Potencia máxima		1080 W
Pila del mando a distancia (2 unidades)		Tipo: LR03/AAA
Modo de descarga del inodoro		Descarga manual
Consumo de agua del inodoro		3,0 l / 4,5 l
Función de lavado	Caudal máx. de agua (a una presión de agua de 0,2 MPa)	No más de 510 ml/min
	Temperatura de calentamiento del agua	4 niveles
	Posición ajustable de la cánula	3 niveles
	Potencia	1000 W
	Intensidad del chorro de agua	3 niveles
Secador	Temperatura de secador	4 niveles
	Caudal de aire	0,3 m ³ /min
	Potencia	250 W
Clase de protección		IP24
Temperatura de entrada del agua		3 - 35 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento		0 - 40 °C
Presión de agua necesaria		0,1 - 0,75 MPa
Dimensiones (L x An x Al)		(608 x 411 x 420) mm
Longitud del cable de alimentación		1 m
Peso neto		35 kg
Dureza del agua		Dureza del agua máx. recomendada 2,4 mmol/l(14° dH) sin sistema de ablandamiento del agua
i.Life E wireless information		2405-2470MHz ≤10dbm


1




2




3




4




10




11




12



13




14




15



16



17



Ideal Standard

Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
B1935 – Zaventem
Belgium

BE	+32 (0)2 325 66 33	HU	+36 30 6991 594
BG	+359 675 30362	IT	800 652 290
DE	+49 (0)228 521 580	ME	+971 4 804 2400
EG	+202 26969700	NL	+31 (077) 355 08 08
FR	+33 (0)1 49 38 28 00	PL	+48 71 7868 301/302
GB	01482 496318	RO	+40 21 3223 201/202
GR	+30 210 67 90 810	SI	00386 59 919040
HR	+38591 22 99 304	TR	+90 216 314 87 87
AL/XK/BA	+359 887 709 696	UA	+359 675 30 468
CZ/SK	+420 417 592 179	LV/LT/EE	+371 673 57 792
DK/NO/SE	+45 75 84 10 10	RS/MK/ME	+381 11 713 80 58
ES/PT	+34 93 561 80 00	RU/MD	+7 495 669 23 11

