



Vinderen Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa
D02/2019

PL

EN 14411:2012

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasiąkliwości wodnej **E ≤ 0,5%**, GRS.

Do wykładania podłóg we wnętrzach i/lub na zewnątrz, w tym schodów, w budynkach oraz zakładach przemysłowych.

Do wykładania ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, w budynkach oraz zakładach przemysłowych.

Reakcja na ogień

A1fl / A1

Siła łamiąca [N]

> 1300

Siła wiązania / adhezja

- kleje cementowe:

≥ 0,5 N/mm²

- kleje dyspersyjne:

≥ 1 N/mm²

- kleje z żywic reaktywnych:

≥ 2 N/mm²

EN

EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption **E ≤ 0.5%**, GRS.

For interior and / or exterior floors, including stairs, in buildings and industrial plants.

For covering walls indoors and / or outdoors, in buildings and industrial plants.

Reaction to fire

A1fl / A1

Breaking strength [N]

> 1300

Bond strength / adhesion

- cementitious adhesives:

≥ 0,5 N/mm²

- dispersion adhesives

≥ 1 N/mm²

- reaction resin adhesives

≥ 2 N/mm²

Więcej informacji na stronie
www.ceramstic.com