


**SNR
20**


Metal free

SNR 20 DB H-25 / M-17 / L-11

FRECUENCIA HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN M. (DB)	9,4	9,3	10,1	17,5	22,5	27,5	32,7	34,4
DESVIACIÓN ST. (DB)	2,2	3,3	2,1	2,9	2,9	2,9	5,9	6,5
APV (DB)	7,2	6,1	8,0	14,5	19,7	24,6	26,8	27,9

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


EN352-1:2020
EMBALAJE
1 ud/ 10 ud/ 60 ud
MATERIAL

Cápsulas de ABS
Banda de POM
Almohadillas PVC suave
Espuma en el interior de la cápsula

APLICACIONES

Filtración de ruidos de alta frecuencia,
como ruidos de maquinaria, motosierras...

CARACTERÍSTICAS

- + Auditivo muy ligero y cómodo para prestaciones en industrias ligeras.
- + Adecuada presión de las cápsulas sin molestar.
- + Banda de cabeza rígida Regulación en altura en ambos lados.
- + Cápsulas de ABS. Las propiedades más importantes del ABS son la resistencia al impacto y la dureza, incluso a temperaturas muy bajas. También ofrece una buena resistencia al calor.
- + Banda de POM
- + Almohadillas PVC suave
- + Espuma en el interior de la cápsula.
- + Peso: 117 g.


SAFETOP.NET


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN