

NOTICE D'UTILISATION

Description du gant :
GANT BBO MATERIAL EN COTON ALFA POLYESTER NOIR ORANGE
CE GANT EST UN EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II.
Il est conforme aux exigences du règlement EN 2016/425 applicable à partir du 21 avril 2018: innocuité, confort, solidité.
Il a été soumis à un examen de type UE effectué par :

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1,
Ireland

Normes applicables :
Le gant est conforme aux exigences de la norme EN ISO 21420:2020 "Requisits générales pour les gants de travail".
Destinée : 1 De plus, ce gant a été conçu pour les applications suivantes :

Application:
Niveau de performance: 1 3 4 X X

Résistance à l'abrasion	1	(sur 4 maximum)
Résistance à la coupe par lame	2	(sur 4 maximum)
Résistance à la déchirure	3	(sur 4 maximum)
Résistance à la perforation	X	(sur 4 maximum)
Méthode pour évaluer la résistance au cisailage (EN ISO 12097)	X	(A à F)

Application:
Niveau de performance: 43XXXX

Protection contre les brûlures	4	(sur 4 maximum)
Protection contre les coups de feu	X	(sur 4 maximum)
Protection contre les coups de feu	X	(sur 4 maximum)
Protection contre les coups de feu	X	(sur 4 maximum)
Protection contre les coups de feu	X	(sur 4 maximum)
Protection contre les coups de feu	X	(sur 4 maximum)

Limite de protection :
Ce gant ne protège pas d'une température supérieure à 350 °C pendant 20 secondes.
Les utilisateurs doivent être conscients que les gants ne doivent pas être portés pendant le risque d'enclenchement en raison des parties mobiles de la machine.
Ce modèle ne contient aucune substance à risque ni aucune substance nocive, ou susceptible de faire, pour l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.
La protection contre les risques ou les dangers non mentionnés dans ce document n'est pas garantie.
Les niveaux de performance mentionnés ici sont valides pour le gant de travail.
Les niveaux de performance mentionnés ici sont valides pour les gants de travail, non lavés et non réutilisés.
Les niveaux de performance sont obtenus à partir de tests réalisés conformément aux conditions définies par les normes applicables.
Après un certain usage de ce gant avant de l'utiliser, en cas de détérioration, les gants doivent être mis au rebut.
Pour des gants constitués de couches ou de mailles différentes, les niveaux de performance ne sont garantis que pour le gant dans son intégralité.
Pour des gants constitués de deux ou plus de couches, la classification générale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.

Consigne de rangement et de nettoyage
Conservez les gants dans son emballage original, dans des conditions de température et d'humidité normales, en un lieu propre, séché et ventilé.
EPI sujet à vieillissement :
Il présente des caractéristiques de résistance qui ne sont pas affectées de manière significative par le vieillissement lorsque les gants sont stockés dans des conditions normales (humidité, température, propreté, ventilation, luminosité).
Déclaration de conformité :
www.ppe-dealer.com

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción del guante:
GUANTE PARA BARBACOA NATURAL ALFA ALGODÓN POLIÉSTER NEGRO NARANJA
ESTE GUANTE ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PERTENECIENTE A LA CATEGORÍA II.
Cumple con los requisitos de la normativa PPE 2016/425 aplicable desde el 21 de abril de 2018: inocuidad, confort y solidez.
Ha sido sometido a un examen de tipo UE efectuado por :

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1,
Ireland

Estándares aplicables:
El guante cumple con los requisitos del estándar EN ISO 21420:2020 "Requisitos generales para guantes de trabajo".
Destinado: 1 De más, este guante ha sido diseñado para las siguientes aplicaciones:

Aplicación:
Nivel de rendimiento: 1 3 4 X X

Resistencia a la abrasión	1	(de un máx. de 4)
Resistencia a la corte de la hoja	2	(de un máx. de 4)
Resistencia a la rotura	3	(de un máx. de 4)
Método para evaluar la resistencia al corte (EN ISO 12097)	X	(de A a F)

Aplicación:
Nivel de rendimiento: 43XXXX

Comportamiento ante el fuego	4	(de un máx. de 4)
Resistencia a los golpes de fuego	X	(de un máx. de 4)
Resistencia a los golpes de fuego	X	(de un máx. de 4)
Resistencia a los golpes de fuego	X	(de un máx. de 4)
Resistencia a los golpes de fuego	X	(de un máx. de 4)
Resistencia a los golpes de fuego	X	(de un máx. de 4)

Limite de protezione:
Este guante no brinda protección para una temperatura superior a 350 °C durante 20 segundos.
Los usuarios deben estar conscientes de que los guantes no deben utilizarse cuando existe el riesgo de encendido en partes móviles de una máquina.
Este modelo no contiene ninguna sustancia o riesgo de toxicidad, o susceptibles, que pueda afectar negativamente a la higiene o salud del usuario.
Este modelo no contiene cualquier sustancia con niveles que se sabe o sospecha que afectan adversamente a la higiene o la salud del usuario.
La protección contra los riesgos o peligros no mencionados en este documento no está garantizada.
Los niveles de desempeño mencionados aquí solo son válidos para el guante de trabajo.
Los niveles de desempeño mencionados aquí solo son válidos para guantes de trabajo, sin lavar y no reutilizar.
Estos niveles de desempeño solo obtienen a partir de pruebas efectuadas de acuerdo con las condiciones definidas por las normas aplicables.
Antes de utilizar, los guantes deben examinarse cuidadosamente visualmente. En caso de deterioración (deterioro, corte, rasgado, ...), los guantes deben ser desechados, cortados o reciclados.
La garantía de los niveles de desempeño en los guantes con varias capas de material cubre todo el guante.
Para guantes con dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el desempeño de la capa más externa.

Almacenamiento y limpieza
Conserve los guantes en su empaque original, a temperatura y humedad normales, en un lugar limpio, seco y ventilado.
PPE (Equipo de protección personal) sometido a envejecimiento:
El desempeño del diseño no se ve afectado de forma significativa por el envejecimiento cuando se almacena en condiciones apropiadas (humedad, temperatura, limpieza, ventilación, iluminación).
Declaración de conformidad:
www.ppe-dealer.com

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

Descrição do luva:
LUVIA BBO MATERIAL EM ALFA ALGODÃO E POLIÉSTER PRETO E LARANJA
ESTA LUVIA É UM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL QUE PERTENCE À CATEGORIA II.
Vai de encontro aos requisitos da norma PPE 2016/425 aplicável a partir de 21 de abril de 2018: inocuidade, conforto e solidez.
Foi sujeita a um exame do tipo UE efectuado por :

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1,
Ireland

Normas aplicáveis:
A luva vai de encontro aos requisitos da norma EN ISO 21420:2020 "Requisitos gerais para luvas de trabalho".
Destinado: 1 Além disso, esta luva foi criada para as seguintes aplicações:

Aplicação:
Nível de desempenho: 1 3 4 X X

Resistência à abrasão	1	(de 4 máx.)
Resistência à corte de lâmina	2	(de 4 máx.)
Resistência à ruptura	3	(de 4 máx.)
Método de avaliação do corte (EN ISO 12097)	X	(de A a F)

Aplicação:
Nível de desempenho: 43XXXX

Comportamento ao fogo	4	(de 4 máx.)
Resistência a golpes de fogo	X	(de 4 máx.)
Resistência a golpes de fogo	X	(de 4 máx.)
Resistência a golpes de fogo	X	(de 4 máx.)
Resistência a golpes de fogo	X	(de 4 máx.)
Resistência a golpes de fogo	X	(de 4 máx.)

Limite de proteção:
Esta luva não protege contra temperaturas acima de 350 °C durante 20 segundos.
Os usuários devem estar conscientes de que a luva não deve ser usada quando houver risco de ficarem presos em partes em movimento de máquinas.
Este modelo não contém qualquer substância com níveis que se sabe ou suspeita que afetem adversamente a saúde ou higiene do usuário.
A proteção contra riscos ou perigos, não mencionados neste documento, não é garantida.
Os níveis de desempenho mencionados aqui são válidos para luvas de trabalho.
Os níveis de desempenho mencionados aqui são válidos para luvas de trabalho, não lavadas nem reutilizadas.
Estes níveis de desempenho são obtidos a partir de testes efetuados de acordo com as condições definidas pelas normas aplicáveis.
Antes de utilizar, as luvas devem ser examinadas cuidadosamente visualmente. Em caso de deterioração (deterioro, corte, rasgado, ...), as luvas devem ser descartadas, cortadas ou recicladas.
A garantia de todos os níveis de desempenho em materiais com várias camadas de material cobre todo o guante.
Para luvas com duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa.

Armazenamento e limpeza
Conserve as luvas guardadas em seu embalagem original, a temperatura e umidade normais, em um lugar limpo, seco e ventilado.
PPE sujeito ao envelhecimento:
O desempenho do design não se é afetado de forma significativa pelo envelhecimento quando guardadas em condições adequadas (umidade, temperatura, limpeza, ventilação, iluminação).
Declaração de conformidade:
www.ppe-dealer.com

ISTRUZIONI PER L'USO

Descrizione del guanto:
GUANTO PER BARBECUE IN COTONE ALFA POLIESTERE NERO ARANCIONE
QUESTO GUANTO È UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PERSONALE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA II.
È conforme ai requisiti del regolamento su DPI 2016/425 in vigore dal 21 aprile 2018: innocuità, confort, solidità.
È stato sottoposto a un esame UE del tipo effettuato da :

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1,
Ireland

Standard applicabili:
Il guanto soddisfa i requisiti dello standard EN ISO 21420:2020 "Requisiti generali per i guanti di protezione".
Destinato: 1 Inoltre, questo guanto è stato progettato per le seguenti applicazioni:

Aplicazione:
Niveau de performance: 1 3 4 X X

Resistenza all'abrasione	1	(su una scala da 1 a 4)
Resistenza al taglio da lama	2	(su una scala da 1 a 4)
Resistenza alla lacerazione	3	(su una scala da 1 a 4)
Método per valutare la resistenza al taglio (EN ISO 12097)	X	(da A a F)

Aplicazione:
Niveau de performance: 43XXXX

Comportamento al fuoco	4	(su una scala da 1 a 4)
Resistenza ai colpi di fuoco	X	(su una scala da 1 a 4)
Resistenza ai colpi di fuoco	X	(su una scala da 1 a 4)
Resistenza ai colpi di fuoco	X	(su una scala da 1 a 4)
Resistenza ai colpi di fuoco	X	(su una scala da 1 a 4)
Resistenza ai colpi di fuoco	X	(su una scala da 1 a 4)

Limite di protezione:
Questo guanto non fornisce protezione per una temperatura superiore a 350 °C per 20 secondi.
Gli utenti non devono essere indotti a usare il guanto in situazioni di rischio di accensione in parti mobili di apparecchiature.
Questo modello non contiene sostanze o rischi di tossicità, o suscettibili, che possano influenzare negativamente la salute o l'igiene dell'utente.
La protezione contro i rischi o i pericoli non menzionati in questo documento non è garantita.
I livelli di prestazione menzionati sono validi esclusivamente per il guanto di lavoro.
I livelli di prestazione menzionati sono validi esclusivamente per guanti di lavoro, non lavati e non riutilizzati.
Tali livelli di prestazione sono ottenuti tramite test effettuati conformemente alle condizioni definite dagli standard applicabili.
Prima dell'uso, esaminare il guanto prima dell'uso, in caso di deteriorazione (deterioro, tagli, strappi, ecc.), gettarlo.
Per i guanti fatti di due o più strati, la classificazione generale non riflette necessariamente la prestazione dello strato più esterno.

Conservazione e pulizia
Conservare nella confezione originale, in condizioni di temperatura e umidità ordinarie e in un luogo coperto e ventilato.
DPI soggetti a invecchiamento:
Le prestazioni del design non sono influenzate in modo significativo dal passare del tempo se conservati in condizioni appropriate (umidità, temperatura, pulizia, ventilazione, illuminazione).
Dichiarazione di conformità:
www.ppe-dealer.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή γαντιού:
ΓΑΝΤΙ BBO NATURAL BAMBAKI ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΑΥΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕΑ ΜΕΘ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II.
Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) για το επαγγελματικό προστατευτικό 2016/425 με στόχο από τις 21 Απριλίου 2018: ασφάλεια, άνεση, αντοχή.
Έχει υποστεί έλεγχο τύπου UE, που πραγματοποιήθηκε από :

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1,
Ireland

Ισχύοντα πρότυπα:
Α γάντι ικανοποιεί τους απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 21420:2020 "Οδηγίες γενικής φύσεως σχετικά με τα γάντια προστασίας".
Επιχειρησιακό: 1 Επιπλέον, αυτό το γάντι έχει σχεδιαστεί για τις ακόλουθες εφαρμογές:

Aplicação:
Nível de desempenho: 1 3 4 X X

Αντοχή στην αβρασία	1	(σε κλίμακα 1-4)
Αντοχή στην κοπή με λεπίδα	2	(σε κλίμακα 1-4)
Αντοχή στην τρύπηση	3	(σε κλίμακα 1-4)
Μέθοδος αξιολόγησης αντοχής στην κοπή (EN ISO 12097)	X	(από Α έως F)

Aplicação:
Nível de desempenho: 43XXXX

Comportamento au feu	4	(sur une échelle de 1 à 4)
Résistance aux coups de feu	X	(sur une échelle de 1 à 4)
Résistance aux coups de feu	X	(sur une échelle de 1 à 4)
Résistance aux coups de feu	X	(sur une échelle de 1 à 4)
Résistance aux coups de feu	X	(sur une échelle de 1 à 4)
Résistance aux coups de feu	X	(sur une échelle de 1 à 4)

Όριο προστασίας:
Το γάντι δεν προστατεύει από θερμοκρασίες άνω των 350 °C για 20 δευτερόλεπτα.
Ο χρήστης πρέπει να είναι συνειδητός ότι η luva não deve ser usada quando houver risco de ficarem presos em partes móveis de máquinas.
Este modelo não contém qualquer substância com níveis que se sabe ou suspeita que afetem adversamente a saúde ou higiene do usuário.
A proteção contra os riscos ou perigos, não mencionados neste documento, não é garantida.
Os níveis de desempenho mencionados aqui são válidos para luvas de trabalho.
Os níveis de desempenho mencionados aqui são válidos para luvas de trabalho, não lavadas nem reutilizadas.
Estes níveis de desempenho são obtidos a partir de testes efetuados de acordo com as condições definidas pelas normas aplicáveis.
Antes de utilizar, as luvas devem ser examinadas cuidadosamente visualmente. Em caso de deterioração (deterioro, corte, rasgado, ...), as luvas devem ser descartadas, cortadas ou recicladas.
A garantia de todos os níveis de desempenho em materiais com várias camadas de material cobre todo o guante.
Para luvas com duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa.

Σημείωση για την αποθήκευση και τον καθαρισμό
Κρατήστε το απαυ το αρχικό συσκευασίας, σε συνθήκες κανονικής θερμοκρασίας και υγρασίας, και σε καθαρό, στεγνό και καλά αερισμένο χώρο.
Γήρανση του ΜΑΠ:
Η απόδοση του σχεδίου δεν επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το πέρασμα του χρόνου, εφόσον φυλάσσεται σε κατάλληλες συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία, καθαριότητα, αερισμός, φωτισμός).
Δήλωση συμμόρφωσης:
www.ppe-dealer.com

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Opis rękawicy:
RĘKAWICZKI DO GRILLA NATURAL ALFA BAWELNA POLIESTER CZARNY POMARAŃCZOWY
REKAWICZKI SĄ STANOWIĄ WYPOSAŻENIE OCHRONY OSOBISTEJ NALEŻĄCE DO KATEGORII II.
Sprawdza wymagania rozporządzenia wykonującego się do wyposażenia ochronnego 2016/425, mającego zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2018: niezawodność, wygodność, wytrzymałość.
Zostały poddane badaniom typu UE wykonanych przez:

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1,
Ireland

Obowiązujące normy:
Rękawiczki spełniają wymagania normy EN ISO 21420:2020 „Ogólne wymagania dotyczące rękawiczek roboczych”.
Przeznaczony: 1 Ponadto, rękawiczki są zaprojektowane do następujących zastosowań:

Aplicação:
Nível de desempenho: 1 3 4 X X

Resistência à abrasão	1	(de 4 maximum)
Resistência ao corte de lâmina	2	(de 4 maximum)
Resistência à ruptura	3	(de 4 maximum)
Método para avaliar a resistência ao corte (EN ISO 12097)	X	(de A a F)

Aplicação:
Nível de desempenho: 43XXXX

Comportamento au feu	4	(de 4 maximum)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 maximum)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 maximum)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 maximum)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 maximum)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 maximum)

Limit ochrony:
Ta rękawiczka nie chroni przed temperaturami powyżej 350 °C przez 20 sekund.
Użytkownicy muszą być świadomi, że rękawiczki nie powinny być używane, gdy istnieje ryzyko uwięzienia w ruchomych częściach maszyn.
Ten model nie zawiera żadnych substancji o poziomie zagrożenia, który jest znany lub podejrzany, że może negatywnie wpłynąć na higienę lub zdrowie użytkownika.
Ochrona przed zagrożeniami, które nie zostały wymienione w tym dokumencie, nie jest gwarantowana.
Poziomy poziom wydajności wymienionych tutaj jest ważny.
Poziomy poziom wydajności wymienionych tutaj jest ważny.
Te poziomy poziom wydajności uzyskano tylko w wyniku testów.
Te poziomy poziom wydajności uzyskano tylko w wyniku testów.
Te poziomy poziom wydajności uzyskano tylko w wyniku testów.
Te poziomy poziom wydajności uzyskano tylko w wyniku testów.

Instrukcja czyszczenia i przechowywania
Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, w normalnej temperaturze i wilgotności, w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Narazenie na starzenie wyposażenia ochronnego osobistej:
Przebieg starzenia nie wpływa znacząco na skuteczność produktu, jeśli jest przechowywany w odpowiednich warunkach (wilgotność, temperatura, czystość, wentylacja, oświetlenie).
Deklaracja zgodności:
www.ppe-dealer.com

ІНСТРУЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Опис рукавиці:
РУКАВИЦІ ДЛЯ ГРИЛЛЯ НАТURAL МАТЕРІАЛ АЛФА-БАВОВНОПОЛІЕФР, КОЛІР: ЧОРНО-ОРАНЖЕВИЙ
ЦІЯ РУКАВИЦЯ Є ОСОБИСТІМ ЗАХИЩНИМ ОБЛАДНАННЯМ ЦЬОГО КЛАСУ ПЕРШОГО РІВНЯ КАТЕГОРІЇ II.
Вона відповідає вимогам Правил №3 2016/425, які застосовуються з 21 квітня 2018 р. щодо надійності, комфорту, міцності.
Вона була піддана експертизі типу UE, яку виконала компанія:

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1,
Ireland

Чинні стандарти:
Рукавиця відповідає вимогам стандарту EN ISO 21420:2020 "Загальні вимоги до робочих рукавиць".
Призначення: 1 Крім того, ця рукавиця розроблена для наступних застосувань:

Aplicação:
Nível de desempenho: 1 3 4 X X

Resistência à abrasão	1	(de 4 máx.)
Resistência à corte de lâmina	2	(de 4 máx.)
Resistência à ruptura	3	(de 4 máx.)
Método de avaliação do corte (EN ISO 12097)	X	(de A a F)

Aplicação:
Nível de desempenho: 43XXXX

Comportamento au feu	4	(de 4 máx.)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 máx.)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 máx.)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 máx.)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 máx.)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 máx.)

Межа захисту:
Ця рукавиця не захищає захист від температур понад 350 °C протягом 20 секунд.
Використовувати слід обережно, щоб не ризикувати не своїм здоров'ям, якщо існує небезпека застрягати в рухомих частинах машин.
Цей модель не містить будь-яких речовин, які можуть негативно впливати на гігієну або здоров'я користувача.
Захист від ризиків або небезпек, які не зазначені в цьому документі, не гарантується.
Рівні виконання продукції зазначені тут є дійсними тільки для роботи.
Рівні виконання продукції зазначені тут є дійсними тільки для роботи.
Рівні виконання продукції зазначені тут є дійсними тільки для роботи.
Рівні виконання продукції зазначені тут є дійсними тільки для роботи.

Вказівка щодо зберігання та чищення
Зберігайте в оригінальній упаковці, в нормальних умовах волокості, в чистому, сухому, добре вентильованому приміщенні.
Засоби індивідуального захисту, що підходять старіше:
Відсутні.
Декларация про відповідність:
www.ppe-dealer.com

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Descriere mânășă:
MÂNĂȘĂ TERMOREZISTENTĂ DE NATURAL PENTRU GRĂTAR DIN BUMBAC ALFA, POLIESTER NEGRU ȘI PORTOCALIU
ACEASTA MÂNĂȘĂ ESTE ECHIPAMENT DE PROTECȚIE PERSOALĂ DE CATEGORIA II.
Întreține cerințele Regulamentului PPE 2016/425 aplicabil începând cu 21 Aprilie 2018: inocuitate, confort, solidez.
Ea fu supusă unui examen de tip UE efectuat de către:

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1,
Ireland

Standarde aplicabile:
Mânășă îndeplinește cerințele standardului EN ISO 21420:2020 "Cerințe generale pentru mânășă de lucru".
Destinat: 1 În plus, această mânășă a fost proiectată pentru următoarele aplicații:

Aplicação:
Nível de desempenho: 1 3 4 X X

Resistência à abrasão	1	(de 4 máx.)
Resistência à corte de lâmina	2	(de 4 máx.)
Resistência à ruptura	3	(de 4 máx.)
Método de avaliação do corte (EN ISO 12097)	X	(de A a F)

Aplicação:
Nível de desempenho: 43XXXX

Comportamento au feu	4	(de 4 máx.)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 máx.)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 máx.)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 máx.)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 máx.)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 máx.)

Limite de protecție:
Această mânășă nu oferă o protecție pentru o temperatură de peste 350 °C în 20 de secunde.
Utilizatorii trebuie să fie conștienți de faptul că mânășă nu trebuie utilizată când există un risc de ficare prinsă în părți mobile de mașini.
Acest model nu conține substanțe sau riscuri de toxicitate, sau susceptibile să aibă un efect negativ asupra igienei sau sănătății utilizatorului.
Protecția împotriva riscurilor sau pericolelor, care nu sunt menționate în acest document, nu este garantată.
Nivelurile de performanță menționate sunt valide numai pentru mânășă nouă, nepătată și nereutilizată.
Aceste niveluri de performanță sunt obținute prin teste efectuate în conformitate cu condițiile definite de standardele aplicabile.
Înainte de utilizare, mânășă trebuie inspectată vizualmente. În caz de deteriorare (deteriorare, tăieturi, strângeri, ...), mânășă trebuie să fie aruncată, tăiată sau reciclată.
Pentru mânășă cu straturi diferite de material, nivelul de performanță sunt garantate numai pentru mânășă în întregime.
Pentru mânășă cu două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă necesarmente performanța stratului exterior.
Pentru mânășă cu două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă necesarmente performanța stratului exterior.

Instrucțiuni de depozitare și de curățare
A mânășă se depozitează în ambalajul original, în condiții normale de umiditate și temperatură, într-un loc curat, acoperit și bine ventilat.
PPE supus îmbătrânirii:
Performanța constructivă nu poate fi afectată semnificativ când mânășă este depozitată în condiții adecvate (umiditate, temperatură, curățenie, ventilație, iluminare).
Declarație de conformitate:
www.ppe-dealer.com

GEBRUIKSAANWIJZING

Handschoenbeschrijving:
NATURAL BBO HANDSCHOEN IN ZWART ORANJE ALFA POLYESTER KATOEN
DEZE HANDSCHOEN IS EEN PERSOONLIJK BESCHERMINGSMODEL VAN CATEGORIE II.
Deze handschoen voldoet aan de vereisten van de PBM-verordening 2016/425 van van toepassing in vanaf 21 april 2018: Onschadelijkheid, comfort, stevigheid.
De handschoen heeft een EU-typegoedkeuring ondergaan, uitgevoerd door:

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1,
Ireland

Toepasselijke normen:
De handschoen voldoet aan de vereisten van EN ISO 21420:2020 "Algemene vereisten voor werkhandschoenen".
Bestemd voor: 1 Bovendien is deze handschoen ontworpen voor de volgende toepassingen:

Aplicação:
Niveau de performance: 1 3 4 X X

Schuurweerstand	1	(van maximum 4)
Resistência ao corte de lâmina	2	(de 4 maximum)
Resistência à ruptura	3	(de 4 maximum)
Método para avaliar a resistência ao corte (EN ISO 12097)	X	(de A a F)

Aplicação:
Niveau de performance: 43XXXX

Comportamento au feu	4	(de 4 maximum)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 maximum)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 maximum)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 maximum)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 maximum)
Résistance aux coups de feu	X	(de 4 maximum)

Beschermingsgrens:
Deze handschoen beschermt niet tegen temperaturen van meer dan 350°C gedurende 20 seconden.
Gebruikers moeten worden gewaarschuwd dat handschoenen niet mogen worden gedragen op plaatsen waar het risico bestaat dat de werknemers raken in bewegende delen van machines.
Dit model bevat geen stoffen waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze schadelijk zijn voor de hygiëne of de gezondheid van de gebruiker.
Bescherming tegen risico's of gevaars die niet zijn genoemd in dit document, wordt niet gegarandeerd.
De afgegeven prestatieniveaus zijn alleen geldig voor nieuwe, niet gebruikt en niet gereinigde handschoenen.
De afgegeven prestatieniveaus zijn alleen geldig voor nieuwe, niet gebruikt en niet gereinigde handschoenen.
De afgegeven prestatieniveaus zijn alleen geldig voor nieuwe, niet gebruikt en niet gereinigde handschoenen.
De afgegeven prestatieniveaus zijn alleen geldig voor nieuwe, niet gebruikt en niet gereinigde handschoenen.

Opslag- en reinigingsinstructies
Bewaak handschoenen in de originele verpakking, bij normale temperatuur en vochtigheid en op een schone, afgedekt en goed geventileerde plaats.
EN 4
PBM onderwerp aan veroudering:
De prestaties van handschoenen kunnen niet significant worden beïnvloed door veroudering wanneer ze bewaard worden in geschikte omstandigheden (vochtigheid, temperatuur, reiniging, ventilatie, verlichting).
Formele verklaring:
www.ppe-dealer.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kesztyű leírása:
NATURAL BBO KESZTYŰ FEKETE NARANCSÁRGA ALFA POLIÉSZTER PAMUT
EZE KESZTYŰ II. KATEGÓRIÁJÚ ÉGŐVÉDELMI SZER.