

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | CARACTERÍSTICAS DE BASE:

Denominación material: Designação do material:	CADIZ CREMA 30x90 RECTIFICADO	
Formato (cm.): Formato (cm.):	30x90x0,87	
Color: Cor:	CREMA	
Nombre de la serie: Nome da série:	CADIZ	
Familia: Família:	AZULEJO PASTA BLANCA	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Proceso de fabricación: Processo de fabrico:	MONOPOROSA DE PASTA BLANCA	
Grupo de absorción (ISO 130006): Grupo de absorção (ISO 13006):	BIII	
Acabado: Acabamento:	GL	
Tipo de pasta: Tipo de massa:	Pasta STD	
Acabado superficial: Acabamento da superfície:	Mate	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Tolerâncias dimensionais e aspeto da superfície:	Cumple norma / Cumpre a norma	UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PROPIEDADES FÍSICAS:

Absorción de agua: Absorção de água:	E>10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Resistência à rutura (S):	> 200N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Resistência à flexão (N/mm²):	≥15 N/mm²	
Dilatación térmica lineal de Expansão térmica linear de 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Resistência ao choque térmico:	Cumple norma Cumpre a norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Resistência à fissuração:	Cumple norma Cumpre a norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Resistência à geada:	No aplica	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Resistência ao deslizamento:	No aplica	UNE 49901 EX UNE-EN 16165 Appendix B

PROPIEDADES QUÍMICAS: | PROPIEDADES QUÍMICAS:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistência aos produtos químicos e aos sais da piscina:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistência a ácidos e álcalis altamente concentrados:	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistência aos ácidos e aos álcalis de baixa concentração:	Mínimo HB	
Resistencia a las manchas: Resistência às manchas:	Cumple norma Cumpre a norma	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | MARCADO CE:

	003CPR-A/11-4-2013
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

NOTAS IMPORTANTES: | NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto.

Para más información sobre la colocación y el rejuntado, puede consultarse el sitio web de Argenta Cerámica S.L. (www.argentaceramica.com). La información relativa al embalaje de esta pieza está disponible en www.argentaceramica.com/descargas. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Este documento tiene carácter meramente comercial y no podrá utilizarse como argumento legal o administrativo sin la autorización expresa de Argenta Cerámica S.L. El color y el acabado de las imágenes incluidas en esta ficha técnica son orientativos y pueden diferir del acabado real del producto.

Antes da colocação, recomenda-se verificar o tom, o calibre e a qualidade do material. Não serão aceites reclamações após a instalação do produto. A correta proteção do material durante a colocação, bem como a limpeza adequada após o rejuntamento e a conclusão da obra, fazem parte de um processo de instalação correto.

Para mais informações sobre a colocação e o rejuntamento, pode ser consultado o site da Argenta Cerâmica S.L. (www.argentaceramica.com). As informações relativas à embalagem desta peça estão disponíveis em www.argentaceramica.com/descargas. O peso indicado é aproximado e pode variar até 5 % consoante o modelo; no caso de produtos com relevo, essa variação poderá ser superior.

Este documento tem caráter meramente comercial e não pode ser utilizado como argumento legal ou administrativo sem a autorização expressa da Argenta Cerâmica S.L. A cor e o acabamento das imagens incluídas nesta ficha técnica são meramente indicativos e podem diferir do acabamento real do produto.