



5. PRESTACIONES DECLARADAS

Característica esenciales		Ud	HA25	Especificaciones técnicas
Agua de amasado	-	%	10 %	EN 206:2013+A1 / RD 470/2021
Tamaño máximo del árido (D _{máx})		mm	12	
Mínimo contenido en cemento		Kg/m ³	>275	
Máxima relación agua/cemento		a/c	0,6	
Resistencia a la compresión	EN 12390-3	N/mm ²	>25	
Consistencia del hormigón fresco		Tipo asentamiento en mm	60-90	
Escurrimiento		(d _r) mm		
Clase general de exposición relativa a la corrosión de las armaduras		Clase	XC2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Luis Jesús García-Muñoz Miras
 Responsable del Sistema Integrado de Gestión
 Calidad, Seguridad laboral, Medioambiente, Minería Sostenible

Sant Celoni, 17 de marzo de 2026



Planta y oficinas
 Ctra. C-35, Km 58
 08470 SANT CELONI (Barcelona)
 Tel. (+34) 93 867 00 00
 aymar@aymarsa.es
 www.aymarsa.es

