



Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr referencyjny: 232127

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Akryl uniwersalny

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych

Producent

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3: dla reakcji na ogień

System 4: dla charakterystyka podstawowa

Norma zharmonizowana

EN 15651-1:2012: Typ F-INT

Jednostka notyfikowana


WFR GENT, NB 1173

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda A**Podłoże:** Aluminium, Beton

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

oznakowanie CE



NB 1173

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
24

Nr referencyjny: 232127

EN 15651-1:2012

Uszczelniać do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych

Akryl uniwersalny

EN 15651-1:2012: Typ F-INT

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: Aluminium, Beton

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Trwałość	Spełnia wymagania	