

AIRMART

P R O

AR CONDICIONADO SPLIT



A++
SEER

A+++
SCOP
warmer



Controlo por Wi-Fi

Emparelhamento Wi-Fi fácil através do comando à distância, que dispõe de um botão para facilitar a sua utilização.



Self-Clean

Congela a superfície do evaporador e elimina o pó durante o processo de descongelação, garantindo uma saída de ar limpo.



I-Feel

O comando dispõe de um sensor que mede a temperatura da divisão e a regula de acordo com as necessidades dos utilizadores.



Porta-cartões ON/OFF

O equipamento apenas funciona quando o cartão é inserido, otimizando o consumo energético e evitando utilizações desnecessárias.



Blue Fin

Favorece a passagem da condensação graças às suas propriedades hidrófilas e anticorrosivas, protegendo a unidade.



Desumidificador

Optimiza o conforto ajustando de forma inteligente a frequência do compressor, a velocidade do ventilador e o fluxo de refrigerante.

MODELO	Interior		AM25RA1-IU	AM35RA1-IU	AM50RA1-IU	AM71RA1-IU
	Exterior		AM25RA1-OU	AM35RA1-OU	AM50RA1-OU	AM71RA1-OU
FRIGORIAS / CALORIAS	Frio/Calor	frig/h	2236/2400	2752/3096	4120/4120	5160/5410
CAPACIDADE NOMINAL	Frio/Calor	kW	2.60/2.80	3.20/3.60	4.80/4.80	6.00/6.30
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calor	kW	1.00/0.85	1.28/1.06	1.71/1.33	1.86/1.70
SEER/SCOP	Refrigeração/Aquecimento(warmer)		6.1/5.1	6.1/5.1	6.3/5.1	6.7/5.1
CLASSE ENERG.	Refrigeração/Aquecimento(warmer)		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
CAUDAL DE AR	Interior/Exterior	m3/min	500/1500	550/2100	730/2200	1100/2500
PRESSÃO SONORA	Interior	dBA (mínima)	19	20	28	29
	Exterior	dBA	51	52	54	57
DIMENSÕES	Interior	An./Fon./Al. (mm)	705/193/265	705/193/265	875/212/304	975/222/318
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	660/245/463	700/245/544	800/280/553	800/280/553
PESO	Interior	Neto (Kg)	6.7	6.7	10.0	11.6
	Exterior	Neto (Kg)	19.2	22	29.2	32.7
LIGAÇÕES	Líquido	mm (pulg.)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Gás	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
INTERVALO DE TEMPERATURA	Frio	°C	-10-43			
	Calor	°C	-15-24			
COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBAGEM		m	15	15	20	25
DIFERENÇA MÁXIMA DE ALTURA		m	10	10	10	15
CARGA REFRIGERANTE	R32	g	460	490	780	900
METROS DE PRÉ-CARGA		m	5	5	7	7
CARGA ADICIONAL		g/m	20	20	20	20



www.satclima.services.pt-pt/
(+351)308 800 447