



MADERAS DAGANZO, S.A.

CONTRACHAPADO

Descripción:

Es un contrachapado de chopo de plantación, con encolado melamínico y las caras consistentes en chapa de ingeniería o chapa natural de pino blanqueado.

El interior del producto es 100% obtenido de madera de plantación con certificado FSC disponible. La fabricación y el producto están bajo control exhaustivo (system 4 ACVP) y cumple con la directiva EUDR.

Aplicación:

Clase de servicio EN 636-2 para uso en ambiente húmedo como componente estructural o no estructural, dependiendo del espesor.

Calidad y especificaciones de las caras

Calidad: Según norma EN 636

Chapa de Ingeniería: B/B

Chapa Natural Pino Blanqueado: B/BB

Tolerancia de Espesor: +/-0.2 mm

Encolado:

Clase 2 Melamina para el interior y las caras conforme a la Norma EN 314-2

Emisión Formaldehido:

E0,5 REACH según ISO12460-3 (Europa), Carb 2 EPA Title IV (USA)

Densidad

+/- 450 kg según la Norma EN323

Dimensión:

Ancho: 1220 mm

Largo: 2500 mm

Espesores: 3.5 mm, 5 mm, 8 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm & 22 mm

Tolerancia dimensional, rectangularidad conforme a la norma EN 315

Contenido de Humedad:

Conforme EN 322 – entre 6% - 14%

