



REMACHES · RIVETS · BLIND RIVETS · BLINDNIETE · REBITES

Junta de goma EPDM EPDM Rubber sealed		3.000 N min.
		2.000 N min.
	Resistencia a tracción del vástago/ Mandrel breaking load	3.400 N max.

*Boquilla especial necesaria para su aplicación/ This product needs to be set with a special nosepiece

CÓDIGO/CODE	L (mm)	E (mm)	I máx (mm)
1656 00 5219	19.1	1.6 – 6.4	22.5

Ø d1 (mm)	L (mm)	Ø d2 (mm)	K (mm)	Ø W (mm)	M (mm)	 (mm)
5.2		11.6	2.4	2.9	25.4	5.3 – 5.5
+0	+0.3	+0	+0	+0.1	Min.	
-0.2	-0.3	-0.5	-0.3	-0.1		

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION			
Remache S-Trebol WP Ø 5.2 Cabeza Alomada Ag5/Alu c/junta EPDM S-Trebol WP Blind Rivet Ag5/Alu Ø5.2 Dome Head w/seal EPDM			
TOLERANCIA GENERAL	MATERIAL:		OTRAS CARACTERÍSTICAS/OTHER FEATURES
H-13 AGUJERO h-13 EJE J-14 LINEAL +30° ANGULAR	Cabeza: EN AW 5056 Pulida Vástago: EN AW 7075 o 7A03 Pulido Head: EN AW 5056 Polished Mandrel: EN AW 7075 o 7A03 Polished		PLANO/DRAWING:
			16560052XX
DISEÑO/DESIGN:	VºBº/APPROVAL:	FECHA/DATE:	REVISIÓN/EDITION:
A. Trompeta	M. Llano	11/02/2020	0

**Copia electrónica no requiere firmas, difusión no controlada. / Electronic copy doesn't require signature, unsupervised distribution