

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### nr 2455748/01/26

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Zestaw natryskowy ze słuchawką, wężem natryskowym L-1500mm i głowicą prysznicową 250x250;**

**Seria: REVO**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**REVO, REVO BLACK, REVO SATIN COPPER**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**(nie dotyczy)**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

**PN-EN 817:2025-02, PN-EN 817:2025-02/AC:2025-09 - Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne (PN 10) - Ogólne wymagania techniczne**

**PN-EN 1112:2008 - Armatura sanitarna - Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne**

**PN-EN 1113:2015-06 - Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 -- Ogólna specyfikacja techniczna**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**(nie dotyczy)**

7b. Krajowa ocena techniczna:

**(nie dotyczy)**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

**(nie dotyczy)**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**(nie dotyczy)**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Maksymalne ciśnienie robocze dla baterii mechanicznej                                      | 1,0 MPa                          |       |
| Maksymalna temperatura robocza dla baterii mechanicznej                                    | 70°C                             |       |
| Grupa akustyczna dla baterii mechanicznej                                                  | Nie klasyfikowana                |       |
| Klasa przepływu dla baterii mechanicznej                                                   | A/A                              |       |
| Maksymalne ciśnienie robocze dla słuchawki                                                 | 0,5 Mpa                          |       |
| Maksymalna temperatura robocza dla słuchawki                                               | 70°C                             |       |
| Grupa akustyczna dla słuchawki                                                             | Nie klasyfikowana                |       |
| Klasa przepływu dla słuchawki                                                              | Z                                |       |
| Maksymalne ciśnienie robocze dla deszczownicy                                              | 0,5 Mpa                          |       |
| Maksymalna temperatura robocza dla deszczownicy                                            | 70°C                             |       |
| Grupa akustyczna dla deszczownicy                                                          | Nie klasyfikowana                |       |
| Klasa przepływu dla deszczownicy                                                           | A                                |       |
| Maksymalne ciśnienie robocze dla przewodu natryskowego                                     | 0,5 Mpa                          |       |
| Maksymalna temperatura robocza dla przewodu natryskowego                                   | 70°C                             |       |
| Klasa przepływu dla przewodu natryskowego                                                  | 2                                |       |

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**nr 2455748/01/26**

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

**Krzysztof Orzechowski**  
**Kierownik Certyfikacji**

Kierownik ds. Innowacji  
Technicznych i Certyfikacji

Krzysztof Orzechowski

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

.....  
(podpis)

Jordanów, 23.04.2026

.....  
(miejsce i data wydania)