

Istruzioni di montaggio

1. INSTALLAZIONE



SU CEMENTO

■ Per l'installazione su cemento utilizza la **piastra di fissaggio forata**.




Montaggio delle piantane

■ Fissare la piastra al palo utilizzando la vite in dotazione a testa svasata (inclusa).

■ Colloca la piantana nella posizione prevista.

■ Controlla la verticalità con la livella.

■ Segna i punti di fissaggio sulla base in cemento.



■ Fora il cemento, inserisci i tasselli e fissa la piastra.



NEL TERRENO

■ Per l'installazione nel terreno utilizza la **punta di fissaggio per terreno**.



Montaggio delle piantane

■ Fissare la piastra al palo utilizzando la vite in dotazione a testa svasata (inclusa).

■ Scavare le buche per il posizionamento dei pali ad una profondità di circa 65 cm con un diametro di circa 35 cm.


■ Riempire le buche per circa 10/15 cm con sabbia e ghiaia.

■ Inserire nel terreno la punta di ancoraggio fissata al palo.

■ Versare la malta cementizia, fino a circa 5 cm dalla superficie del terreno.

■ Verificare con la livella la perpendicolarità del palo.

■ Ricoprire la parte restante con terreno per ottenere un effetto estetico armonico.







2. INSERIMENTO DEI PROFILI

■ Se necessario, taglia i profili doga con troncatrice o seghetto per adattarli alla misura richiesta.

■ Inserisci i profili doga nelle cave dei pali. Se desideri la configurazione PERSIANA, inserisci i distanziatori tra un profilo e l'altro.







INSERZIONE IN LINEA



INSERZIONE A T





INSERZIONE TERMINALE



INSERZIONE AD ANGOLO









3. FINITURA

■ Inserisci le cover nelle cave del palo non utilizzate.

■ Applica il tappo di chiusura superiore del palo.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Recinzione Frangivista Trafilgreen



Sistema modulare per recinzioni e frangivista da esterno, resistente e di semplice installazione. Adatto a uso civile e residenziale, non strutturale. Disponibile in bianco melange, marrone e grigio antracite, con componenti acquistabili singolarmente per una configurazione flessibile.


STRUMENTI UTILI PER IL MONTAGGIO

- ☐ Trapano a percussione con punte per cemento
- ☐ Chiave a brugola o chiave a bussola
- ☐ Cacciavite o avvitatore
- ☐ Livella a bolla
- ☐ Metro e matita da tracciatura
- ☐ Martello in gomma
- ☐ Seghetto o troncatrice a disco (per tagli di adattamento)
- ☐ Secchio e malta cementizia (se fissaggio nel terreno)
- ☐ Tasselli di fissaggio (se fissaggio su cemento)
- ☐ Guanti da lavoro e DPI di protezione


COLORI DISPONIBILI




Componenti del sistema




PALO
In alluminio 60x60
con vite M8 in dotazione
Bianco melange,
marrone, grigio antracite



PROFILO DOGA PVC
Sezione 108 x 18 x 2 mm
Bianco melange,
marrone, grigio antracite



DISTANZIATORE
Usato per realizzare recinzione
frangivista con effetto persiana
Bianco melange,
marrone, grigio antracite



COVER
Per la chiusura della
scanalatura del lato non
utilizzato del palo in
alluminio
Bianco melange,
marrone, grigio antracite



TAPPO
Tappo quadrato 60x60
Bianco melange,
marrone, grigio antracite



PIASTRA FORATA
Piastra forata per installazione
su cemento



PUNTA PER FISSAGGIO A TERRA
Punta per installazione nel terreno

Configurazioni



PERSIANA
Una soluzione equilibrata tra privacy,
ventilazione e design: ideale
per una schermatura più leggera e ariosa.



PIENO
Effetto più coprente e schermante.
Ideale quando si desidera maggiore
privacy e continuità visiva.

■ QUANTITATIVI

Nella tabella sono indicati i quantitativi di profili in PVC necessari per realizzare le due configurazioni disponibili: PERSIANA, per un effetto più leggero e arioso, e PIENO, per una maggiore copertura e schermatura.

ALTEZZA IN CM	N. PROFILI PERSIANA	N. DISTANZIATORI PERSIANA	N. PROFILI PIENO
100	8	14	9
150	12	22	14
185	15	28	17
200	16	30	18

■ MISURE

Altezze disponibili
100 / 150 / 185 / 200 CM

Lunghezza modulo
158 CM

■ TIPOLOGIE DI POSA



NEL TERRENO
CON PUNTA
DI FISSAGGIO

SU CEMENTO
CON PIASTRA
FORATA

■ INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il consumatore si assume tutti i rischi e le responsabilità
connessi all'installazione e all'utilizzo di questo prodotto.
NB Non utilizzare il prodotto per scopi strutturali
Trafilplast, raccomanda a titolo esemplificativo
e non esaustivo, i seguenti dispositivi di sicurezza
per evitare lesioni: guanti da lavoro e DPI di protezione.