

Instrucciones

Código de producto	Referencia proveedor	EAN de producto	Descripción de producto
17349584	552113	8413380552113	GRIFO ANTIHELADA 1/2"-3/4"
17349591	552120	8413380552120	GRIFO ANTIHELADA 3/4-1"
93877357	174049	8413380174049	GRIFO ESFERA 1/2" P.(AZUL)ANTIHIÉLOS - G
93238410	180040	8413380180040	GRIFO DOBLE ANTIHIÉLO 1/2"- SALIDAS 3/4
86001944	174056	8413380174056	GRIFO ESFERA 3/4" P.(AZUL)ANTIHIÉLOS
85470431	552137	8413380552137	GRIFO DOBLE ANTIHIÉLO 1/2- 3/4

Estos modelos de grifo combinan la robustez del latón en sus mecanismos internos con un cuerpo de polipropileno copolímero de alta resistencia, diseñado para soportar la expansión del agua por congelación hasta -20°C.

1. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Limpieza:** Asegúrese de que la toma de agua hembra en la pared esté libre de restos de cal, óxido o cinta de sellado antigua.
- Sellado:** Aplique entre 6 y 8 vueltas de cinta de teflón sobre la rosca de latón de 1/2" del grifo. Hágalo en el sentido de las agujas del reloj.
- Montaje:** Enrosque el grifo manualmente en la toma de pared.
- Ajuste:** Utilice una llave fija o inglesa para terminar de ajustar hasta que la salida del agua mire verticalmente hacia abajo.
 - Importante:* No utilice herramientas dentadas sobre las partes de plástico para evitar daños estéticos o estructurales.
- Accesorio:** Enrosque el racor de plástico incluido en la salida de 3/4" para permitir la conexión de mangueras con sistema automático.

2. USO Y MANTENIMIENTO

- Apertura/Cierre:** El giro de 90° permite un paso total de agua. No fuerce la maneta más allá de sus topes.
- Limpieza:** Desenrosque periódicamente el racor de salida para limpiar posibles sedimentos o arena que puedan obstruir el flujo.
- Productos químicos:** Evite limpiar el cuerpo del grifo con disolventes o químicos agresivos que puedan degradar el polipropileno.

3. PROTECCIÓN ESPECIAL CONTRA HELADAS

Aunque el grifo está diseñado para no rajarse con el hielo, siga estas recomendaciones en inviernos extremos:

1. **Desconexión:** Retire cualquier manguera conectada al grifo durante las noches de helada. Esto evita que el tapón de hielo se forme en el exterior y presione hacia dentro.
2. **Posición de seguridad:** Si el sistema de tuberías no ha sido drenado, se recomienda dejar la maneta en una posición de 45° (semiabierta). Esto permite que el agua se expanda al congelarse sin dañar el interior del grifo.

S&M (Saneaplast & Metalsant, S.L.)

Datos de contacto:

C/ Hervidero, 2. Polígono industrial El Raso – 28750 San Agustín del Guadalix (Comunidad de Madrid)

www.sym-bricolaje.com