

GARANTÍA SPC BERLIN

ARTE FINAL CAJA SPC ROBLE **BERLIN** - 5,5 MM (0,55)

Medida de la lama 1220 x 180 x 4,5 + 1 mm | CAJA: 1,54 m2



GARANTÍA DE USO*:

- Uso residencial: 35 años.
- Uso comercial: 10 años.



*La garantía está sujeta al cumplimiento de las condiciones expuestas en la página 2 y 3 del presente documento.

Más MADERA

CIF: B-47576111
C/ Topacio, 15 (Pol. San Cristóbal)
Telf. 983 218 470 - Fax: 983 292 786
47012 VALLADOLID

GARANTÍA SPC BERLÍN

Más Madera Flooring Group, S.L., con domicilio social en Calle Topacio 15, 47012 Valladolid, Polígono San Cristóbal, España,

CERTIFICA

Que el pavimento vinílico SPC BERLÍN, fabricado por Guangzhou Bfloor Co., Ltd. y distribuido en España por Más Madera Flooring Group S.L., cumple con los estándares técnicos declarados en su DOP oficial y dispone de la siguiente garantía comercial:

1. Duración de la garantía:

- Uso residencial: 35 años.
- Uso comercial: 10 años.

2. Condiciones previas a la instalación:

- Inspeccionar el material antes de instalarlo.
- No instalar piezas defectuosas.
- Aclimatar el producto 48 horas entre 18–30 °C.
- Mantener temperatura estable durante y 24 h después de la instalación.
- El suelo debe ser el último elemento a instalar en la obra.

3. Requisitos del subsuelo:

- Superficie plana, rígida, limpia y nivelada (máx. 0,10 cm por cada 3 m).
- Acepta: hormigón, cerámica, porcelánico, madera o laminado existente.
- Ventilación mínima del subsuelo: 1,5% de su superficie.
- El producto incluye sub-base integrada (1 mm).

4. Instalación:

- Junta perimetral: 1 cm.
- En espacios >100 m²: junta perimetral 1,2 cm.
- No instalar donde el suelo supere 35 °C.
- Calefacción radiante por agua: máx. 29 °C.
- Escalonar juntas mín. 20–30 cm.
- Mezclar laminas de varias cajas para uniformidad visual.

5. Prestaciones técnicas oficiales (DOP)

(Declaración de Prestaciones nº 13/855 – Guangzhou Bfloor Co., Ltd.)

Estas prestaciones están certificadas y forman parte de la garantía comercial del modelo SPC BERLÍN:

- Dimensiones: 1220 × 180 mm.
- Espesor total: 4,5 mm + 1 mm de aislante.
- Clasificación comercial: Clase 34 (uso muy intenso).
- Resistencia al desgaste: 7000 ciclos (EN 15468:2016).
- Conductividad térmica: 0,15 W/m·K.

MÁS MADERA

CIF: B-47576111
C/ Topacio, 15 (Pol. San Cristóbal)
Telf. 983 218 470 - Fax: 983 292 786
47012 VALLADOLID

GARANTÍA SPC BERLIN

5. Prestaciones técnicas oficiales (DOP)

- Estabilidad dimensional: 0,05%
- Coeficiente de deslizamiento: DS (EN 13893)
- Resistencia a rodadura / arañazos: Sin daño visible – 25.000 ciclos
- Reacción al fuego: Bfl-S1
- Resistencia química: OK (Clase 0)
- Emisión de formaldehído: E1 – Formaldehyde Free
- Carga electrostática: Antiestático
- Estas características garantizan un pavimento apto para uso residencial intensivo y comercial exigente.

6. Limitaciones de la garantía

No están cubiertos:

- Instalación incorrecta o en condiciones no adecuadas.
- Daños por humedad, filtraciones, condensación o inundaciones.
- Daños por exposición prolongada al sol o calor extremo.
- Golpes, arrastres, objetos punzantes o mal uso.
- Productos de limpieza no recomendados (cera, aceites, abrasivos).
- Daños por muebles sin protección adecuada.
- Variaciones de tono entre lotes en reposiciones.

7. Mantenimiento

- Limpiar con PH neutro.
- No usar ceras, aceites ni abrasivos.
- Aspirar o barrer con cepillo suave.
- Proteger patas de muebles.
- Evitar exposición directa al sol prolongada.

8. Procedimiento de reclamación

El cliente debe aportar:

- Factura original.
- Fotografías del defecto.
- Descripción de la instalación y condiciones de uso.

MÁS MADERA

CIF: B-47576111
C/ Topacio, 15 (Pol. San Cristóbal)
Telf. 983 218 470 - Fax: 983 292 786
47012 VALLADOLID