

GARANTIA SPC BERLIN

ARTE FINAL CAIXA SPC CARVALHO **BERLIN** – 5,5 MM (0,55)

Medida da régua 1220 x 180 x 4,5 + 1 mm | CAIXA: 1,54 m²



GARANTÍA DE USO*:

- Uso residencial: 35 años.
- Uso comercial: 10 años.



*A garantia está sujeita ao cumprimento das condições apresentadas nas páginas 2 e 3 do presente documento.

MÁS MADERA

CIF: B-47576111
C/ Topacio, 15 (Pol. San Cristóbal)
Telf. 983 218 470 - Fax: 983 292 786
47012 VALLADOLID

GARANTIA SPC BERLIN

Más Madera Flooring Group, S.L., com sede na Calle Topacio 15, 47012 Valladolid, Polígono San Cristóbal, Espanha,

CERTIFICA

Que o pavimento vinílico SPC BERLIN, fabricado por Guangzhou Bfloor Co., Ltd. e distribuído em Espanha por Más Madera Flooring Group S.L., cumpre os padrões técnicos declarados no seu DOP oficial e dispõe da seguinte garantia comercial:

1. Duração da garantia:

- Uso residencial: 35 anos.
- Uso comercial: 10 anos.

2. Condições prévias à instalação:

- Inspeccionar o material antes da instalação.
- Não instalar peças defeituosas.
- Aclimatar o produto durante 48 horas entre 18–30 °C.
- Manter temperatura estável durante e nas 24 h após a instalação.
- O pavimento deve ser o último elemento a instalar na obra.

3. Requisitos do contrapiso:

- Superfície plana, rígida, limpa e nivelada (máx. 0,10 cm por cada 3 m).
- Aceita: betão, cerâmica, porcelânico, madeira ou laminado existente.
- Ventilação mínima do contrapiso: 1,5% da sua superfície.
- O produto inclui sub-base integrada (1 mm).

4. Instalação:

- Junta perimetral: 1 cm. · Em espaços >100 m²: junta perimetral de 1,2 cm.
- Não instalar onde a temperatura do pavimento ultrapasse 35 °C.
- Aquecimento radiante por água: máx. 29 °C.
- Desfasar juntas mín. 20–30 cm.
- Misturar réguas de várias caixas para uniformidade visual.

5. Desempenho técnico oficial (DOP)

(Declaração de Desempenho nº 13/855 – Guangzhou Bfloor Co., Ltd.)

Estas características estão certificadas e fazem parte da garantia comercial do modelo SPC BERLIN:

- Dimensões: 1220 × 180 mm.
- Espessura total: 4,5 mm + 1 mm de isolante.
- Classificação comercial: Clase 34 (uso muito intenso).
- Resistência ao desgaste: 7000 ciclos (EN 15468:2016).
- Condutividade térmica: 0,15 W/m·K.

MÁS MADERA
CIF: B-47576119
C/ Topacio, 15 (Pol. San Cristóbal)
Tlf. 983 218 470 - Fax 983 292 786
47012 VALLADOLID

GARANTÍA SPC BERLIN

5. Desempenho técnico oficial (DOP):

- Estabilidade dimensional: 0,05%.
- Coeficiente de escorregamento: DS (EN 13893).
- Resistência a rodas / riscos: Sem danos visíveis – 25.000 ciclos · Reação ao fogo: Bfl-S1.
Resistência química: OK (Classe 0).
- Emissão de formaldeído: E1 – Formaldehyde Free.
- Carga eletrostática: Antiestático.

Estas características garantem um pavimento adequado para uso residencial intensivo e comercial exigente.

6. Limitações da garantia:

Não estão cobertos:

- Instalação incorreta ou em condições inadequadas.
- Danos por humidade, infiltrações, condensação ou inundações.
- Danos por exposição prolongada ao sol ou calor extremo.
- Golpes, arrastamentos, objetos pontiagudos ou uso indevido.
- Produtos de limpeza não recomendados (cera, óleos, abrasivos).
- Danos causados por móveis sem proteção adequada.
- Variações de tonalidade entre lotes em reposições.

7. Manutenção:

- Limpar com produto de pH neutro.
- Não utilizar ceras, óleos nem abrasivos.
- Aspirar ou varrer com escova suave.
- Proteger os pés dos móveis.
- Evitar exposição prolongada à luz solar direta.

8. Procedimento de reclamação:

O cliente deve apresentar:

- Fatura original.
- Fotografias do defeito.
- Descrição da instalação e condições de uso.

