



Ficha Técnica

HELIOS

EMISOR TÉRMICO SECO PROGRAMABLE



CARACTERÍSTICAS

Emisor seco de diseño ultrafino.
Resistencia de aluminio extruido.
Termostato electrónico digital programable.
Programación diaria+semanal.
Modos confort, eco, noche, antihielo, vacaciones.
Función temporizador.
Función Boost.
Función ventanas abiertas.
Función Baby Care.

Bloqueo de teclado.
Sistema inteligente de activación anticipada.
Calibración de la sonda de T°.
Temperatura configurable en pasos de 0,5°C.
Sensor de T° NTC con precisión de 0,1°C.
Indicador de nivel de potencia.
Medidor e indicador de consumo.
Regulación PID.
Bases opcionales (no incluidas).

MANUAL



MANUAL DE
INSTRUCCIONES

HELIOS

EMISOR TÉRMICO SECO PROGRAMABLE

DATOS

Material	Aluminio
IP	20
Clase	I
Cable de alimentación+clavija	1 m
Kit de fijación	Sí

Tensión de alimentación	230 Vac 50Hz
Funcionamiento	Triac
Rango de ajuste seleccionable	7°C - 32°C
Limitador térmico de seguridad	Sí
Plantilla de fijación	Sí

MODELOS

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	EAN
HELIOS0600S	600	460 x 580 x 60	556 x 700 x 105	5,1	6,00	8436536327700
HELIOS1000S	1000	560 x 580 x 60	642 x 700 x 105	6,1	7,00	8436536322316
HELIOS1500S	1500	780 x 580 x 60	862 x 700 x 105	8,5	8,80	8436536327731

ESQUEMA

