



# ALIMENTATION LED

## TENSION DE SORTIE CONSTANTE



- 20 W max
- Utilisation intérieure
- Entrée 220-240V~ 50/60Hz, sortie 12V DC
- Non gradable, ne fonctionne pas sur variateur de lumière
- L'alimentation a été conçue pour être utilisée avec des luminaires, des modules de LED et des lampes LED exclusivement à culot de type Gu 5,3 / G4 pour fonctionner à la tension continue de sécurité de 12 V DC.

| CODE | Tension et fréquence d'entrée | Puissance de sortie max. | Tension de sortie | Courant de sortie max. | Efficacité à pleine charge | Pas de charge | Facteur de puissance | Ta : Temp. ambiante (°C) | Tc : Temp. boîtier max. (°C) | Dimensions L x l x H (mm) |
|------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1016 | 220-240 V<br>50/60 Hz         | 20 W max.                | 12 V              | 1,67 A                 | 83%                        | ≤ 0,5 W       | 0,85 C               | -20 ...+45               | 90                           | 103 x 36 x 16             |

| Nombre maximum par contacteur de puissance |        |        |
|--------------------------------------------|--------|--------|
|                                            | 10 A   | 16 A   |
| Type C                                     | 24 pcs | 39 pcs |
| Type B                                     | 11 pcs | 18 pcs |

