



IMPERMÉABILISANT FAÇADES ET TOITURES

PROPRIÉTÉS

- Lutte contre l'humidité.
- Améliore le pouvoir isolant des matériaux.
- Réduit le développement des micro-organismes.
- Microporeux, il laisse respirer le support. Invisible, il conserve l'aspect d'origine des Matériaux.

DESCRIPTION

Hydrofuge incolore destiné au traitement des matériaux absorbants dans la lutte contre l'humidité et ses effets dévastateurs.

Idéal pour vos façades, vos murs et vos toitures.

Ce produit forme une barrière invisible pour la protection des matériaux poreux.

Fortement préconisé après rejointoyage des façades, murs de pierres et de briques.

Protège durablement contre les agressions climatiques.

Traitement durable et efficace jusqu'à 10 ans* en surface verticale sous réserve de l'utilisation et des consommations indiquées.

Finition
Mat

Format
5L - 20L

Usage
Extérieur

Édité le 29/08/2025

*Garantie sous réserve d'application conforme, de l'utilisation et des consommations indiquées. Limitée au remplacement des produits défectueux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 10c
Nature	À base de résine silane et siloxane
Solvant	Solvant
Densité à 25°C	0,85 +/-0,05
Extrait sec	3% +/-1
Supports d'application	Ciments, mortiers, enduits, briques, pierres, plâtres, crépis, tuiles, ardoises, fibre-ciment, bétons cellulaires
Rendement	3 à 6 m ² par litre selon la porosité du support et le degré de protection recherché.
Séchage	Sec au toucher : 1h30
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pulvérisateur
Nettoyage des outils	White-spirit
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Non applicable

RECOMMANDATIONS

- Hydrofuge prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Les fonds seront parfaitement secs. Ne pas utiliser sur des supports détremés.
- Les verdissures et les lichens seront préalablement traités avec un anti-verdissure.
- Après sablage, nous préconisons un nettoyage pour supprimer les poussières avant application.
- Les particules non adhérentes seront éliminées par grattage, brossage ou sablage.
- Ne s'applique pas sur supports peints.
- Masquer les vitres et menuiseries pour limiter le nettoyage éventuel.
- Laisser vieillir quelques mois les enduits bétons et ciments neufs avant traitement.
- Le support aura plusieurs jours de séchage après pluie, lavage ou traitement.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépeussié.
- Appliquer deux passes "mouillé sur mouillé" en cherchant à bien imprégner jusqu'à refus du support.
- L'application se fera de préférence du bas vers le haut afin de bien visualiser l'évolution du traitement.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 29/08/2025.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Targol est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
solutions-deco.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70