



Ose te lancer

## PATTEX Pâte à réparer Epoxy Bois

Pâte Epoxy



### DESTINATIONS

Permet de combler, reconstruire et assembler presque les types de bois.

Exemples d'utilisation :

- Fabrication d'un crochet
- Réparation d'une charnière
- Réparation d'un cadre en bois
- Collage d'un porte manteau sur un mur
- Fixation d'une poignée de fenêtre bois
- Reconstitution de matériaux (réparation d'un pied de chaise)
- Fabrication d'un anneau
- Recollage d'un manche à outil

### BÉNÉFICES

- **Reconstitue, assemble et rebouche presque tous les matériaux en bois**
  - **Extra forte et extra dure, elle résiste parfaitement à l'eau, même en immersion.**
- 
- Résistance extrême aux variations de températures
  - Elle peut se peindre, se poncer et même se percer.
  - Malaxez, appliquez, c'est réparé !

### CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Tube : 48g
Couleur	Brun
Temps de séchage	Tient en 5 minutes. Résistance finale après 24 heures.
Résistance aux températures	-30°C à +120°C
Stockage	12 mois dans un endroit frais et sec

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



## MISE EN OEUVRE

### Supports :

- Pin
- Hêtre
- Chêne
- Aggloméré
- Laminé
- Contreplaqué

### Préparation du support :

Les surfaces doivent être propres et dégraissées. Peut s'appliquer en immersion (attention, dans ce cas, le temps de prise est multiplié par 2).

### Mise en œuvre :

1. Couper une tranche de pâte à l'aide d'un cutter
2. Malaxer jusqu'à obtenir une couleur uniforme pour réaliser un mélange homogène. Pour un meilleur confort d'utilisation, vous pouvez vous humidifier les mains avant le malaxage de la pâte.
3. Appliquer en appuyant fortement. Malaxez, appliquez, c'est réparé !
4. Temps de travail disponible avant le début du durcissement : 3min (à 23°C et à sec). Le résultat est parfait !



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

**HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022