



DoP / DWU

URSA HOMEWALL



FKP39

48UGW39NBW25081

NAZWA PROFILO 39, HOMEWALL, HOMEWALL 39 (W), QUIETPANEL
HANDLOWA:

PL	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	2
EN	DECLARATION OF PERFORMANCE	4
DE	LEISTUNGSERKLÄRUNG	6
CZ	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH	8
SK	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	10
FR	DÉCLARATION DES PERFORMANCES	12
DK	YDEEVNEDEKLARATION	14
NO	YTELSESERKLÆRING	16
SV	PRESTANDADECLARATION	18
FI	SUORITUSTASOILMOITUS	20
LT	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA	22
LV	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA	24
EE	TOIMIVUSDEKLARATSIOON	26
HU	TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT	28
UA	ДЕКЛАРАЦІЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК	30

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr

48UGW39NBW25081



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:
URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3, reakcja na ogień System 1

6. Norma zharmonizowana:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nr 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMPA))

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowa charakterystyka				Spełnienie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
7.1	Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	Euroklasy	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Metoda zharmonizowana nie została określona	NPD	
7.3	Wskaźnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku	AP, AW	NPD	
7.4	Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna	SD	NPD	
		Grubość dL	dL	NPD	
		Ścisłość	CP	NPD	
		Opór przepływu powietrza	AFr	NPD	
7.5	Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią	Opór przepływu powietrza	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.7	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Metoda zharmonizowana nie została określona	NPD	
7.7	Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/m*K] 0,039	Grubość d_N [mm]	Opór cieplny R_D [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	
			60	1,50	
70	1,75				

			75	1,90	
7.7	Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/m*K]	Grubość d_N [mm]	Opór cieplny R_D [m ² *K/W]	
		0,039	80	2,05	
			100	2,55	
			120	3,05	
			140	3,55	
			150	3,80	
			160	4,10	
			180	4,60	
			195	5,00	
			200	5,10	
			220	5,60	
	Grubość	Tolerancja grubości T	T3		
7.8	Przepuszczalność wody	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	WS	NPD	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
		Długotrwała nasiąkliwość wodą	WL(P)	≤ 3,0 kg/m ²	
7.9	Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	MU	1	
7.10	Wytrzymałość na ściskanie	Naprężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie	CS	NPD	
		Obciążenie punktowe	PL	NPD	
7.11	Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia / degradacji	Właściwości użytkowe reakcji na ogień dla wyrobów z wełny mineralnej nie pogarszają się w czasie. Klasyfikacja wyrobu według Euroklas jest związana z zawartością części organicznych, które nie mogą zwiększać się w czasie Euroklasa A1			
7.12	Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia / degradacji	Opór cieplny - współczynnik przewodzenia ciepła	Współczynnik przewodzenia ciepła wyrobów z wełny mineralnej nie zmienia się w czasie, doświadczenie wykazało stabilność struktury włókien, a pory nie zawierają żadnych innych gazów, niż powietrze atmosferyczne. Deklarowane poziomy patrz punkt 6.7		
		Trwałość właściwości	DS (70,-)	NPD	
7.13	Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	TR	NPD	
7.14	Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia / degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	CC	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dąbrowa Górnicza 13.08.2025

URSA Polska Sp. z o.o.

 Dyrektor Zakładu Bedkowski
 Dyrektor Zakładu

DECLARATION OF PERFORMANCE

No

48UGW39NBW25081



- 1. Unique identification code of the product-type:**
FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5
- 2. Intended use/es:**
Thermal insulation for building
- 3. Manufacturer:**
URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl
- 4. Authorized Representative**
Not applicable
- 5. System/s of AVCP:**
SYSTEM 3, reaction to fire SYSTEM 1
- 6. Harmonised standard:**
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Notified body/ies:
No 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart. Otto-Graf-Institut. (FMIPA))

7. Declared performance/s:

Essential characteristics				Performance	Harmonized technical specification
7.1	Reaction to fire	Reaction to fire	Euroclasses	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Release of dangerous substances to the indoor environment	Release of dangerous substances	Harmonization method has not been determined	NPD	
7.3	Acoustic absorption index	Sound absorption	AP, AW	NPD	
7.4	Impact noise transmission index (for floors)	Dynamic stiffness	SD	NPD	
		Thickness dL	dL	NPD	
		Compressibility	CP	NPD	
		Air flow resistivity	AFr	NPD	
7.5	Direct airborne sound insulation index	Air flow resistivity	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.6	Continuous glowing combustion	Continuous glowing combustion	Harmonization method has not been determined	NPD	
		Thermal conductivity λ_D [W/m ² *K]	Thickness d_N [mm]	Thermal resistance R_D [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	
			60	1,50	

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.

48UGW39NBW25081



1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5
2. **Verwendungszweck(e):**
Wärmedämmstoffe für Gebäude
3. **Hersteller:**
URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl
4. **Vertretungsberechtigter**
Nicht zutreffend
5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**
SYSTEM 3,brandverhalten SYSTEM 1
6. **Harmonisierte Norm:**
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Notifizierte Stelle(n):
Nr 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart. Otto-Graf-Institut. (FMPI))
7. **Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale				Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
7.1	Brandverhalten	Brandverhalten	Euroklasse	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	Freisetzung gefährlicher Stoffe	Bisher keine harmonisierte Prüfmethode verfügbar	NPD	
7.3	Schallabsorptionsgrad	Schallabsorption	AP, AW	NPD	
7.4	Trittschallübertragung (für Böden)	Dynamische Steifigkeit	SD	NPD	
		Dicke dL	dL	NPD	
		Zusammendrückbarkeit	CP	NPD	
		Strömungswiderstand	AFr	NPD	
7.5	Luftschalldämm-Maß	Strömungswiderstand	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.6	Glimmverhalten	Glimmverhalten	Bisher keine harmonisierte Prüfmethode verfügbar	NPD	
		Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/m*K]	Dicke d_N [mm]	Wärmewiderstand R_D [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	
			60	1,50	

7.7	Wärmedurchlasswiderstand	0,039	70	1,75
			75	1,90
			80	2,05
			100	2,55
			120	3,05
			140	3,55
			150	3,80
			160	4,10
			180	4,60
			195	5,00
			200	5,10
			220	5,60
		Dicke	Dickentoleranz T	T3
7.8	Wasserdurchlässigkeit	Kurzfristige Wasseraufnahme	WS	NPD
		Lang anhaltende Wasseraufnahme	WL(P)	≤ 3,0 kg/m ²
7.9	Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdiffusion	MU	1
7.10	Druckfestigkeit	Druckspannung oder Druckfestigkeit	CS	NPD
		Punktlast	PL	NPD
7.11	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/ Abbau	Das Verhalten von Mineralwolle bei Brandeinwirkung verschlechtert sich nicht mit der Zeit. Die Euroklassen- Einteilung des Produkts bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, der sich mit der Zeit nicht erhöht. Euroklassen A1		
7.12	Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/ Abbau	Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit	Die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus Mineralwolle verändert sich nicht mit der Zeit. Erfahrungen haben gezeigt, dass die Faserstruktur stabil bleibt und das relative Porenvolumen keine anderen Gase als Luft enthält. Deklarierte Werte siehe Abschnitt 6.7	
		Dimensionsstabilität	DS (70,-)	NPD
7.13	Zug-/ Biegefestigkeit	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR	NPD
7.14	Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/ Abbau	Langzeit- Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung	CC	NPD

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Betriebsleiter

Dąbrowa Górnicza 13.08.2025

Marek Bedkowski
Dyrektor Zakładu

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

48UGW39NBW25081



Č.

- Jedinečný identifikační kód výrobku:**
FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5
- Určené použití:**
Tepelněizolační výrobky pro budovy
- Výrobce:**
URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl
- Zplnomocněný zástupce**
Neuplatňuje se
- System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:**
System 3, reakce na oheň System 1
- Harmonizovaná norma:**
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Oznámený subjekt nebo oznámené subjekty:
č. 672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMPA))

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika				Deklarovaná hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
7.1	Reakce na oheň	Reakce na oheň	Eurotřídy	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	Uvolňování nebezpečných látek	Harmonizovaná metoda nebyla určena	NPD	
7.3	Index zvukové pohltivosti	Zvuková pohltivost	AP, AW	NPD	
7.4	Index kročejevé neprůzvučnosti (u podlah)	Dynamická tuhost	SD	NPD	
		Tloušťka, dL	dL	NPD	
		Stlačitelnost	CP	NPD	
		Odpor proti proudění vzduchu	AFr	NPD	
7.5	Index vzduchové neprůzvučnosti	Odpor proti proudění vzduchu	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.6	Hoření prostupujícím žhnutím	Hoření prostupujícím žhnutím	Harmonizovaná metoda nebyla určena	NPD	
		Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/m*K]	Tloušťka d_N [mm]	Deklarovaný tepelný odpor R_D [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.

48UGW39NBW25081



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy

3. Výrobca:

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl

4. Splnomocnený zástupca

Neuplatňuje sa

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3, reakcia na oheň Systém 1

6. Harmonizovaná norma:

EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

č. 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMFA))

7. Deklarované parametre:

Základná charakteristika				Deklarovaná hodnota	Harmonizovaná technická špecifikácia
7.1	Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	Euroclass	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	Harmonizovaná metóda nebola určená	NPD	
7.3	Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť	AP, AW	NPD	
7.4	Index prenosu krokového hluku (pre podlahy)	Dynamická tuhosť	SD	NPD	
		Hrúbka, dL	dL	NPD	
		Stlačiteľnosť	CP	NPD	
		Odpor prúdenia vzduchu	AFr	NPD	
7.5	Index vzduchovej nepriezvučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.6	Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	Harmonizovaná metóda nebola určená	NPD	
		Deklarovaný súčiniteľ' tepelnej vodivosti λ_D [W/m*K]	Hrúbka d_N [mm]	Deklarovaný tepelný odpor R_D [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

n°

48UGW39NBW25081



1. **Code d'identification unique du produit type:**
FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5
2. **Usage(s) prévu(s):**
Isolation thermique du bâtiment
3. **Fabricant:**
URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl
4. **Mandataire**
Sans objet
5. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**
Système 3, réaction au feu Système 1
6. **Norme harmonisée:**
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Organisme(s) notifié(s):
n° 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMIPA))

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles				Performances	Spécification technique harmonisée
7.1	Réaction au feu	Réaction au feu	Euroclasses	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Emissions de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emissions de substances dangereuses	Méthode harmonisée n'a pas été déterminée	NPD	
7.3	Indice d'absorption acoustique	Absorption acoustique	AP, AW	NPD	
7.4	Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)	Raideur dynamique	SD	NPD	
		Epaisseur, dL	dL	NPD	
		Compressibilité	CP	NPD	
		Résistance au flux d'air	AFr	NPD	
7.5	Indice d'isolement aux bruits aériens directs	Résistance au flux d'air	AFr	$\geq 5 \text{ kPa*s/m}^2$	
7.6	Combustion avec incandescence continue	Combustion avec incandescence continue	Méthode harmonisée n'a pas été déterminée	NPD	
		Conductivité thermique λ_D [W/m*K]	épaisseur d_N [mm]	Résistance thermique RD [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	
			60	1,50	
			70	1,75	
			75	1,90	
			80	2,05	

7.7	Résistance thermique	0,039	100	2,55
			120	3,05
			140	3,55
			150	3,80
			160	4,10
			180	4,60
			195	5,00
			200	5,10
			220	5,60
		Epaisseur	Tolérance d'épaisseur T	T3
7.8	Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à court terme	WS	NPD
		À long terme absorption d'eau	WL(P)	≤ 3,0 kg/m ²
7.9	Perméabilité à la vapeur	Transmission de vapeur	MU	1
7.10	Résistance à la compression	Force de compression/Force compressive	CS	NPD
		Charge ponctuelle	PL	NPD
7.11	Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Les performances de réaction au feu pour les produits de laine minérale ne se détériorent pas avec le temps. La classification du produit selon Euroclasse est liée au contenu organique qui ne peut pas augmenter au fil de temps. Euroclasse A1		
7.12	Durabilité de la résistance thermique à la chaleur, aux intempéries, à l'usure / la dégradation	Résistance thermique - conductivité thermique	La conductivité thermique des produits en laine minérale ne change pas avec le temps. L'expérience a montré que la structure fibreuse est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère Niveaux déclarés, voir section 6.7	
		Caractéristiques de durabilité	DS (70,-)	NPD
7.13	Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces	TR	NPD
7.14	Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression	CC	NPD

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de performances est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la responsabilité exclusive du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom:

Directeur de l'établissement

Dąbrowa Górnicza 13.08.2025

URSA Polska Sp. z o.o.
[Signature]
Dyrektor Zakładu

YDEEVNEDEKLARATION

Nej.

48UGW39NBW25081



1. **Varetypens unikke identifikationskode:**
FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5
2. **Tilsigtet anvendelse eller anvendelser:**
Varmeisolering til byggeri
3. **Fabrikant:**
URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl
4. **Repraesentant**
Ikke relevant
5. **System(er) til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:**
System 3, reaktion ved brand System 1
6. **Harmoniseret standard:**
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Notificeret organ/notificerede organer:
Nej. 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMPA))

7. Deklareret ydeevneværdier:

Grundlæggende karakteristik				Værdi	Harmoniserede tekniske specifikationer
7.1	Reaktion ved brand	Reaktion ved brand	Euroklasser	A1	EN 13162:2012+A1:2015 5 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Frigivelse af farlige stoffer til internt miljø	Frigivelse af farlige stoffer	Harmoniseret metode findes ikke.	NPD	
7.3	Lydabsorptionskoefficient	Lydabsorption	AP, AW	NPD	
7.4	Isoleringskoefficient mod stødlyde (gulve)	Dynamisk stivhed	SD	NPD	
		Tykkelse dL	dL	NPD	
		Kompressionsevne	CP	NPD	
		Luftgennemstrømningsmodstand	AFr	NPD	
7.5	Isoleringskoefficient mod direkte transmitterede luftlyde	Luftgennemstrømningsmodstand	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.6	Kontinuerlig fyring i form af glødning	Kontinuerlig fyring i form af glødning	Harmoniseret metode findes ikke.	NPD	
7.7	Varmemodstand	Varmeledningsevne λ_D [W/m ² *K]	Tykkelse d _N [mm]	Deklareret varmemodstand R _D [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	
			60	1,50	
		0,039	70	1,75	

			75	1,90		
7.7	Varmemodstand	Varmeledningsevne λ_D [W/m*K]	Tykkelse d_N [mm]	Deklareret varmemodstand R_D [m ² *K/W]		
		0,039	80	2,05		
			100	2,55		
			120	3,05		
			140	3,55		
			150	3,80		
			160	4,10		
			180	4,60		
			195	5,00		
			200	5,10		
			220	5,60		
		Tykkelse	Tykkelses tolerance T	T3		
7.8	Vandpermeabilitet	Kortvarig vandabsorption	WS	NPD	EN 13162:2012+A1:201 5 (PN-EN 13162+A1:2015-04)	
		Langtids vandoptagelse	WL(P)	≤ 3,0 kg/m ²		
7.9	Vanddamp permeabilitet	Vanddampdiffusion	MU	1		
7.10	Trykstyrke	Trykspændinger eller trækstyrke	CS	NPD		
		Punktbelastning	PL	NPD		
7.11	Holdbarhed af reaktion ved brand over for varme, vejrforhold, ældning/ nedbrydning	De brandmæssige egenskaber af mineraluld forringes ikke med tiden ved påvirkning af høj temperatur. Euroklasse Klassificeringen af produktet er relateret til det organiske indhold, der forbliver konstant eller aftager ved høje temperaturer. Euroklasse A1				
7.12	Holdbarhed af termisk modstand mod varme, vejrforhold, ældning/ nedbrydning	Varmemodstand – valmeledningskoefficient	Varmeledningsevnen af mineraluld produkter ændres ikke med tiden, erfaringer har vist, at fiberstrukturen er stabil og at porøsiteten ikke indeholder andre gasser end atmosfærisk luft. Deklarerede værdier – se punkt 6.7			
		Holdbarhed af egenskaber	DS (70,-)	NPD		
7.13	Træk-/ bøjningsstyrke	Bestandighed mod lodret trækstyrke over for frontale overflader	TR	NPD		
7.14	Trykevnes bestandighed ved ældning/ nedbrydning	Krybning ved kompression	CC	NPD		

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dąbrowa Górnicza 13.08.2025

Værkleder:
URSA Polska Sp. z o.o.
Marek Bedkowski
Marek Bedkowski
Dyrektor Zakładu

YTELSESERKLÆRING

48UGW39NBW25081



Nei.

1. Unik identifikasjonskode av produktet-typen:

FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5

2. Planlagt bruk:

Varmeisolering i byggebransjen

3. Produsent:

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl

4. Autorisert representant

Ikke aktuelt

5. System(er) av AVCP:

Sistema 3, reaksjon på brann Sistema 1

6. Harmonisert standard:

EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)

Teknisk kontrollorgan(er):

Nei 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMPA))

7. Oppgitt ytelse(r):

Grunnleggende beskrivelse				Oppfyllelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
7.1	Reaksjon på brann	Reaksjon på brann	Euroklasser	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Utslipp av farlige stoffer til innemiljøet	Utslipp av farlige stoffer	Harmonisert metode ikke fastlått	NPD	
7.3	Indeks for lydabsorpsjon	Lydabsorpsjon	AP, AW	NPD	
7.4	Indeks for isoleringsevne mot slaglyd (for gulv)	Dynamisk stivhet	SD	NPD	
		Tykkelse dL	dL	NPD	
		Kompressibilitet	CP	NPD	
		Luftmotstand	AFr	NPD	
7.5	Indeks for isolering mot direkte overførte luftlyder	Luftmotstand	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.6	Konstant forbrenning i form av gløding	Konstant forbrenning i form av gløding	Harmonisert metode ikke fastlått	NPD	
		Termisk ledningsevne λ_D [W/m*K]	Tykkelse d_N [mm]	Termisk motstand R_D [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	
			60	1,50	
			70	1,75	

7.7	Varmemotstand	0,039	75	1,90
			80	2,05
			100	2,55
			120	3,05
			140	3,55
			150	3,80
			160	4,10
			180	4,60
			195	5,00
			200	5,10
			220	5,60
		Tykkelse	Tykkelsestoleransen T	T3
7.8	Vanngjennomtrengelighet	Kortsiktig vannabsorpsjon	WS	NPD
		Langsiktig vannabsorpsjon	WL(P)	≤ 3,0 kg/m ²
7.9	Vanndampgjennomtrengelighet	Vanndampgjennomtrenging	MU	1
7.10	Kompresjonsmotstand	Kompresjonsspennning eller kompresjonsmotstand	CS	NPD
		Punktbelastning	PL	NPD
7.11	Varighet av reaksjon på brann ved varme, atmosfæriske forhold, aldring/slitasje	Bruksegenskaper tilknyttet „reaksjon på brann” for varer laget av mineralull blir ikke verre med tiden. Varens klassifisering etter Euroklassene er tilknyttet innhold av organiske deler, som ikke kan øke med tiden. Euroklasse A1		
7.12	Varighet av varmemotstand ved varme, atmosfæriske forhold, aldring/slitasje	Varmemotstand – koeffisient for termisk konduktivitet	Koeffisient for termisk konduktivitet forandrer seg ikke med tiden. I et eksperiment ble stabilitet av fiberstrukturen påvist, og porene inneholder ingen andre gasser enn atmosfæreluft. Declarerte nivåer, se seksjon 6.7	
		Dimensjonsstabilitet	DS (70,-)	NPD
7.13	Strek-/bøymotstand	Motstandsdyktighet mot strekking vinkelrett til frontale overflater	TR	NPD
7.14	Varighet av kompresjonsmotstand ved aldring/slitasje	Kryp under kompresjon	CC	NPD

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor er i samsvar med de(n) erklærte ytelsen(e). Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EF) nr 305/2011, under ansvaret til produsent identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Dąbrowa Górnicza 13.08.2025

URSA Polska Sp. z o.o.
Fabrikkdirektør
Dyrektor Zakładu

PRESTANDEDEKLARATION

Nej.

48UGW39NBW25081



- 1. Produkttypens unika identifikationskod:**
FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5
- 2. Avsedd användning/avsedda användningar:**
Värmeisolering i byggnader
- 3. Tillverkare:**
URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl
- 4. Auktoriserad representant**
Ej tillämpligt
- 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**
Systemet 3, reaktion vid brandpåverkan Systemet 1
- 6. Harmoniserad standard**
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Anmält/anmälda organ
Nej 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMPA))

7. Angiven prestanda:

Grundläggande egenskaper				Uppfyllnad	Harmoniserad teknisk specifikation
7.1	Reaktion vid brandpåverkan	Reaktion vid brandpåverkan	Euroklasser	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Utsläpp av farliga ämnen till inomhusmiljön	Utsläpp av farliga ämnen	Den harmoniserade metoden har inte fastställts	NPD	
7.3	Ljudabsorptionskoefficient	Ljudabsorption	AP, AW	NPD	
7.4	Indikator för stegljudsisolering (för golv)	Dynamisk styvhet	SD	NPD	
		Tjocklek dL	dL	NPD	
		Kompressibilitet	CP	NPD	
		Motståndsnivå för luftflöde	AFr	NPD	
7.5	Indikator för luftljudsisolering av ljud som överförs direkt	Motståndsnivå för luftflöde	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.6	Kontinuerlig glödande förbränning	Kontinuerlig glödande förbränning	Den harmoniserade metoden har inte fastställts	NPD	
		Värmeledningsförmåga λ_D [W/m ² *K]	Tjocklek d_N [mm]	Termisk resistans R_D [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	

7.7	Värmemotstånd	0,039	60	1,50		
			70	1,75		
			75	1,90		
			80	2,05		
			100	2,55		
			120	3,05		
			140	3,55		
			150	3,80		
			160	4,10		
			180	4,60		
			195	5,00		
			200	5,10		
			220	5,60		
	Tjocklek	Tjocklekstolerans T	T3			
7.8	Vattengenomsläpplighet	Kratkoročna absorpcija vode	WS	NPD		
		Långsiktig vattenabsorption	WL(P)	≤ 3,0 kg/m ²		
7.9	Ånggenomsläpplighet	Permeabilitet för vattenånga	MU	1		
7.10	Tryckhållfasthet	Tryckspänning eller tryckhållfasthet	CS	NPD		
		Punktlast	PL	NPD		
7.11	Hållbarhet vid brandpåverkan som en funktion av värme, väderförhållanden, åldring/ nedbrytning	Prestanda för mineralullsprodukter med hänsyn till reaktion vid brandpåverkan försämrans inte över tid. Klassificering av produkten enligt euroklasser är förknippad med innehållet av organiskt material som inte kan öka över tid. Euroklasse A1				
7.12	Hållbarhet av värmemotstånd som en funktion av värme, väderförhållanden, åldring/ nedbrytning	Värmemotstånd- termisk konduktivitet	Termisk konduktivitet för mineralullsprodukter förändras inte över tid. Testet har visat stabiliteten av fiberstruktur och porerna innehåller ingen annan gas än atmosfärisk luft. Deklarerade nivåer, se avsnitt 6.7			
		Dimensionsstabilitet	DS (70,-)	NPD		
7.13	Draghållfasthet /böjhållfasthet	Draghållfasthet vinkelrät mot ytorna	TR	NPD		
7.14	Tryckhållfasthet som en funktion av åldring /nedbrytning	Tryckkrypning	CC	NPD		

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som ange:

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Dąbrowa Górnicza 13.08.2025

Chefen för anläggningen

URSA Polska Sp. z o.o.
[Signature]
Dyrektor Zakładu

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Ne.

48UGW39NBW25081



- 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**
FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5
- 2. Naudojimo paskirtis (-ys):**
Šiluminė izoliacija statybose
- 3. Gamintojas:**
URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl
- 4. Įgaliojasis atstovas**
Netaikoma
- 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**
Sistema 3, reakcija į ugnį Sistema 1
- 6. Darnusis standartas:**
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
Ne. 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMPA))
- 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Pagrindinė savybė				Tenkinimas	Suderinta techninė specifikacija
7.1	Reakcija į ugnį	Reakcija į ugnį	Euroklasės	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Pavojingų medžiagų išleidimas į vidaus aplinką	Pavojingų medžiagų išleidimas	Suderintas metodas neapibrėžtas	NPD	
7.3	Garso sugerties koeficientas	Garso sugertis	AP, AW	NPD	
7.4	Mušamųjų garsų (grindų atveju) izoliavimo koeficientas	Dinaminis standumas	SD	NPD	
		Storis, dL	dL	NPD	
		Suspaudžiamumas	CP	NPD	
		Oro srauto pasipriešinimas	AFr	NPD	
7.5	Tiesioginiu būdu pernešamų oro garsų izoliavimo koeficientas	Oro srauto pasipriešinimas	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.6	Nuolatinis degimas švytinčio degimo forma	Nuolatinis degimas švytinčio degimo forma	Suderintas metodas neapibrėžtas	NPD	
		šilumos laidumas λ_D [W/m*K]	Storis d_N [mm]	Šiluminė varža R_D [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	
			60	1,50	
			70	1,75	

SUORITUSTASOILMOITUS

48UGW39NBW25081

Ei.



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Rakennusten lämpöeriste

3. Valmistaja:

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl

4. Valtuutettu edustaja

Ei sovellettavissa

5. Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Järjestelmä 3, palotekninen käyttäytyminen Järjestelmä 1

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

Ei. 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMIPA))

7. Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot:

Peruskuvaus				Täyttäminen	Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio
7.1	Palotekninen käyttäytyminen	Palotekninen käyttäytyminen	Euroluokat	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Vaarallisten aineiden päästöt sisätiloihin	Vaarallisten aineiden päästöt	Yhdenmukaistettua menetelmää ei ole määritelty	NPD	
7.3	Äänen absorptioeroin	Äänen absorptio	AP, AW	NPD	
7.4	Iskuäänten eristyskerroin (lattioille)	Dynaaminen jäykkyys	SD	NPD	
		Paksuus, dL	dL	NPD	
		Kokoonpuristuvuus	CP	NPD	
		Ilman läpivirtausvastus	AFr	NPD	
7.5	Välittömien ilmaäänten eristävyyskerroin	Ilman läpivirtausvastus	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.6	Jatkuva palaminen hehkuvassa muodossa	Jatkuva palaminen hehkuvassa muodossa	Yhdenmukaistettua menetelmää ei ole määritelty	NPD	
		Lämmönjohtokyky λ_D [W/m ² *K]	Paksuus d_N [mm]	Lämmönkestävyys R_D [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	
			60	1,50	

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nē.

48UGW39NBW25081



1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5
2. Paredzētais izmantojums:
Siltumizolācija būvniecībā
3. Ražotājs:
URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl
4. Pilnvarotais pārstāvis
Nav piemērojams
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):
Sistēma 3, pamata raksturlielumi Sistēma 1
6. Saskaņotais standarts:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Paziņotā(-ās) iestāde(-es):
Nē. 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMPA))
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Pamata raksturlielumi				Izpilde	Saskaņota tehniskā specifikācija
7.1	Degamība	Degamība	Eiroklases	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Bīstamo vielu izdalīšanās ēkas iekšienē	Bīstamo vielu izdalīšanās	Saskaņošanas metode nav noteikta	NPD	
7.3	Skaņu absorbēšanas koeficients	Skaņu absorbēšana	AP, AW	NPD	
7.4	Trieciena trokšņa pārvadīšana (grīdām)	Dinamiskā stingrība	SD	NPD	
		Biezums, dL	dL	NPD	
		Saspiežamība	CP	NPD	
		Pretestība gaisa caurlaidībai	AFr	NPD	
7.5	Izolācija no gaisa trokšņa	Pretestība gaisa caurlaidībai	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.6	Nepārtrauktā sadegšana kvēles veidā	Nepārtrauktā sadegšana kvēles veidā	Saskaņošanas metode nav noteikta	NPD	
		Siltumvadītspēja λ_D [W/m*K]	Biezums d_N [mm]	Termiskā pretestība R_D [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	
			60	1,50	
			70	1,75	

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Ei.

48UGW39NBW25081



- 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**
FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5
- 2. Kavandatud kasutusala(d):**
Ehitussoojusisolatsioon
- 3. Tootja:**
URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl
- 4. Volitatud esindaja**
Ei kohaldata
- 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem**
Süsteem 3, põlevus Süsteem 1
- 6. Ühtlustatud standard:**
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Teavitatud asutus(ed):
Ei. 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMPA))

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused				Täitmine	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
7.1	Põlevus	Põlevus	Euroklassid	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Ohtlike ainete eraldamine ehitises	Ohtlike ainete eraldamine	Ühtlustamismeetod määramata	NPD	
7.3	Helineelduvustegur	Helineelduvus	AP, AW	NPD	
7.4	Löögimüra ülekanne (põrandatele)	Dünaamiline jäikus	SD	NPD	
		Paksus, dL	dL	NPD	
		Kokkusurutavus	CP	NPD	
		Õhu läbilaskvuse takistus	AFr	NPD	
7.5	Õhumüraisolatsioon	Õhu läbilaskvuse takistus	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.6	Pidev hõõguv põlemine	Pidev hõõguv põlemine	Ühtlustamismeetod määramata	NPD	
		Soojusjuhtivus λ_D [W/m ² *K]	Paksus d_N [mm]	Termiline takistus R_D	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	
			60	1,50	
			70	1,75	

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Nem.

48UGW39NBW25081



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5

2. Felhasználás célja(i):

Építőipari hőszigetelés

3. Gyártó:

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl

4. Meghatalmazott képviselő

Nem alkalmazható

5. Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 3,reakció tűzre Rendszer 1

6. Harmonizált szabvány:

EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)

Bejelentett szerv(ek):

Nem. 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMFA))

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők				Teljesítés	Harmonizált műszaki specifikáció
7.1	Reakció tűzre	Reakció tűzre	Euro osztályok	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Belső környezet számára veszélyes anyagok felszabadulása	Veszélyes anyagok felszabadulása	A harmonizáció folyamata nem meghatározott	NPD	
7.3	Hang elnyelési mutató	Hang elnyelés	AP, AW	NPD	
7.4	Ütéshangok szigetelési mutatója (padlók esetében)	Dinamikus merevség	SD	NPD	
		Vastagság, dL	dL	NPD	
		Csúszósság	CP	NPD	
		Levegőáramlási ellenállás	AFr	NPD	
7.5	Közvetlenül a levegőben terjedő hangokra vonatkozó szigetelési	Levegőáramlási ellenállás	AFr	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	
7.6	Folyamatos égés, izzás formájában	Folyamatos égés, izzás formájában	A harmonizáció folyamata nem meghatározott	NPD	
		Hővezető λ_D [W/m*K]	Vastagság d_N [mm]	Termikus ellenállás R_D [m ² *K/W]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	
			60	1,50	

7.7	Termikus ellenálás	0,039	70	1,75	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)		
			75	1,90			
			80	2,05			
			100	2,55			
			120	3,05			
			140	3,55			
			150	3,80			
			160	4,10			
			180	4,60			
			195	5,00			
			200	5,10			
			220	5,60			
7.8	Vízáteresztő képesség		Rövid távú vízfelvétel	WS	NPD		
			Hosszú lejáratú vízfelszívás	WL(P)	≤ 3,0 kg/m ²		
7.9	Vízpára áteresztő képesség		Vízpára áteresztés	MU	1		
7.10	Nyomószilárdság		Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS	NPD		
			Pontszerű terhelés	PL	NPD		
7.11	Tűzeseti reakció tartóssága hőtartás, időjárás, növekedés/csökkenés szempontjából,	Tűz esetén az ásványi gyapotból készült termékek felhasználói tulajdonságai nem romlanak az idő múlásával. Az Euroklas szerinti osztályozásban a termék organikus alkotóelemeit vették figyelembe, melyek az idő múltával sem képesek növekedésre. Euro osztály A1					
7.12	Termikus ellenállás tartóssága hőtartás, időjárás, növekedés/csökkenés szempontjából		Termikus ellenállás, hővezetési együttható	Az ásványi gyapotból készült termékek hővezetési együtthatója az idő múlásával sem változik. A kísérletek igazolták a szálak stabilitását, melyek közt nincsen semmilyen egyéb gáz mint ami a légkörben is megtalálható. Bejelentett szintek, lásd a 6.7 pontot			
			Térfogati stabilitás	DS (70,-)	NPD		
7.13	Szakító- és hajlítószilárdság		Szakítószilárdság a felső merőleges felületek mentén	TR	NPD		
7.14	Szakítószilárdság tartóssága növekedés/csökkenés		Szakítószilárdsági elmozdulás	CC	NPD		

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dąbrowa Górnicza 13.08.2025

Vállalat igazgatója

URSA Polska Sp. z o.o.
Marek Bedkowski
Dyrektor Zakładu

ДЕКЛАРАЦІЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ні. 48UGW39NBW25081



1. **Неповторний ідентифікаційний код типу виробу:**
FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5
2. **Умисне застосування або види застосування:**
теплоізоляція у будівництві
3. **Виробник:**
URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
www.ursa.pl
4. **Уповноважений представник**
[Не застосовується](#)
5. **Система(-и) оцінки і верифікації незмінності експлуатаційних характеристик:**
Система 3, реакція на вогонь Система 1
6. **Гармонізована норма:**
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Нотифікована одиниця або одиниці:
ні. 0672
Universität Stuttgart für die
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMPA))

7. Декларовані експлуатаційні характеристики:

Основна характеристика				Виповнення	Балансована технічна специфікація
7.1	Реакція на вогонь	Реакція на вогонь	Єврокласи	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
7.2	Виділення речовин, небезпечних для внутрішнього середовища	Виділення небезпечних речовин	Балансованого методу не визначено	NPD	
7.3	Коефіцієнт звукопоглинання	Звукопоглинання	AP, AW	NPD	
7.4	Коефіцієнт ізоляції від ударних звуків (для підлог)	Динамічна твердість	SD	NPD	
		Товщина, dL	dL	NPD	
		Стисливість	CP	NPD	
		Опір потоку повітря	AFr	NPD	
7.5	Коефіцієнт ізоляції від повітряних звуків, котрі переносяться	Опір потоку повітря	AFr	$\geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$	
7.6	Постійне спалювання у вигляді розжарювання	Постійне спалювання у вигляді розжарювання	Балансованого методу не визначено	NPD	
		теплопровідність [Вт/м*К]	Товщина d_N [мм]	Термічний опір R_D [м ² *К/Вт]	
			30	0,75	
			40	1,00	
			45	1,15	
			50	1,25	
			60	1,50	
			70	1,75	

7.7	Тепловий опір	0,039	75	1,90	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)		
			80	2,05			
			100	2,55			
			120	3,05			
			140	3,55			
			150	3,80			
			160	4,10			
			180	4,60			
			195	5,00			
			200	5,10			
			220	5,60			
	Товщина	допуск по товщині Т	T3				
7.8	Водопроникність	Короткочасне волопоглинання	WS	NPD			
		Довгострокове волопоглинання	WL(P)	≤ 3,0 kg/m ²			
7.9	Проникність водяної пари	Проникність водяної пари	MU	1			
7.10	Стійкість до стискання	Стискаюча напруга або стійкість до	CS	NPD			
		Зосереджене навантаження	PL	NPD			
7.11	Стійкість реакції на вогонь в залежності від тепла, погодних умов, старіння/деградації	Експлуатаційні властивості на вогонь для виробів з мінеральної вати не погіршуються з часом. Класифікація виробу по Єврокласу пов'язана з вмістом органічних частин, котрі не можуть збільшувати з часом. Євроклас A1					
7.12	Стійкість теплового опору в залежності від тепла, погодних умов, старіння/деградації	Тепловий опір – коефіцієнт теплопровідності	Коефіцієнт теплопровідності виробів з мінеральної вати не змінюється з часом. Досвід показав стабільність структури волокон, а пори не містять жодних інших газів, крім атмосферного повітря Заявлені рівні, див. Розділ 6.7				
		Розмірна стабільність	DS (70,-)	NPD			
7.13	Стійкість до розтягування/згинання	Стійкість до розтягування перпендикулярного до передніх	TR	NPD			
7.14	Стійкість опору до стискання в залежності від старіння/деградації	Повзучість при стисканні	CC	NPD			

Експлуатаційні характеристики визначеного вище виробу відповідають комплекту декларованих експлуатаційних характеристик. Ця декларація експлуатаційних характеристик була видана згідно з розпорядженням (ЄС) № 305/2011 на виключну відповідальність виробника, визначено

Від імені виробника підписав(-а):

Дąbrowa Górnicza 13.08.2025

Директор Заводу

URSA Polska Sp. z o.o.
Marek Bedkowski
Dyrektor Zakładu