

Descripción:

Cronotermostato digital diseñado para el control de los sistemas de calefacción o refrigeración.

El cronotermostato consta de un emisor y un receptor comunicados por radiofrecuencia.

La unidad emisora realiza la medición de temperatura y la comparación con la de referencia ajustada y da la orden a la unidad receptora que es la que realiza la actuación sobre la caldera o aire acondicionado.



Características:

- Cronotermostato digital para calefacción o aire acondicionado.
- Montaje en pared o en caja de mecanismos.
- Consta de un emisor y un receptor comunicados por radiofrecuencia.
- Alcance máximo de comunicación de 100 m (superior a 30 m en el interior de edificios)
- Pantalla LCD con retroiluminación que permite la visualización de la temperatura ambiente y la temperatura de ajuste.
- Contacto conmutado libre de potencial con una capacidad máxima de 3A.
- Modo manual, automático o vacaciones.
- Función de ventana abierta para ahorro de energía en caso de que se esté ventilado el espacio calefactado.
- Posibilidad de bloqueo de la pantalla.
- Programación semanal configurable en 6 intervalos diarios.
- Rango de temperatura medida: 1°C-70°C
- Precisión de la temperatura medida: 0.5°C.
- Rango de ajuste de temperatura de 5°C a 35°C.
- Alimentación:
 - Emisor: 2 pilas AA 1.5V (no incluidas)
 - Receptor: Conexión a red (90-230V 50/60Hz)
- Dimensiones:
 - Emisor: 86x86x25 mm
 - Receptor: 86x86x29 mm

